

旧金属塑料撕碎机连轴撕碎机操作简单耐用

产品名称	旧金属塑料撕碎机连轴撕碎机操作简单耐用
公司名称	山东安御天通用设备有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:山东安御天通用设备 尺寸:可定制 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村中心街中段路南（注册地址）
联系电话	17866724078

产品详情

连轴撕碎机工作原理

连轴撕碎机是利用两个耐磨撕碎齿辊，工作时两个撕碎齿辊之间实行相对旋转，形成一个V型撕碎齿腔，产生的剪切力来破碎物料，物料进入两齿辊间隙（V型破碎腔）以后，受到两齿辊相对旋转的剪切力作用，将进入的物料撕扯、剪切至需要的粒度由排料口排出。

金属撕碎机设备在工作中，轴承会发生生产发热现象，直接影响到设备的正常运转及出产功率。金属撕碎机设备运转过程中，轴承升温 and 轴承部位噪音，要及时处理，哪些原因会形成轴承发热现象的呈现呢？

- 一、油管漏油，供油压力缺少；
- 二、油管堵塞，润滑油脂活动不畅；
- 三、润滑油太脏，混有杂物；
- 四、轴瓦与轴之间的空地太小；
- 五、润滑油挑选不合适，粒度太大或太小；
- 六、在冬季发动前没有开油温加热器，油太粘；
- 七、在夏日，从油泵打出的润滑油没有通过油冷却器，或油冷却器发生缺点，如水管堵塞、流水不畅、断水；
- 八、轴承循环冷却水装置发生缺点，如堵塞等；

九、排料口调得太小(推力板太长)使偏心轴受力太大；

十、传动皮带拉得太紧，轴承受力太大。

撕碎机设备是近年来发展起来的新兴的破碎粉碎设备，用途就是粉碎撕碎一些普通破碎机不能破碎粉碎的物料，多轴撕碎机中常见的为双轴撕碎机，也成为双轴破碎机。就撕碎的粒度来讲，单轴的粉碎撕碎的块状要小一些，双轴撕碎机破碎的块状要大一些。