

芜湖厂房环氧自流平 安徽创大|耐候性佳

产品名称	芜湖厂房环氧自流平 安徽创大 耐候性佳
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

自流平地坪漆或稀释剂开通时，应在仓库外，并不能用金属器械敲击，以免产生火花。不能在仓库内堆放敞口的地坪漆桶。环氧树脂自流平地坪漆施工时气候的要求是，气温大于5℃，湿度小于85%。下雨天、大风天应避免施工，否则漆膜会被雨水冲走或冲花。自流平可用于工业厂房、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等。除此之外，它还可以作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

环氧树脂自流平地坪漆施工时气候的要求是，气温大于5℃，湿度小于85%。下雨天、大风天应避免施工，厂房环氧自流平，否则漆膜会被雨水冲走或冲花。环氧自流平用途：环氧自流平地坪漆用于需要提供高度洁净、无菌无尘、耐污且优良的抗化学腐蚀、耐机械磨损且易于清洁的场所。地面自流平若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次，设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底或木层板钢板，以免在运输设备过程中刮伤地面。

自流平地坪材料工程面涂层美观，高洁净、高耐磨和载重，同时还兼具有美观装饰效果，适用于高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业。地面自流平如何保养1、凡进入车间人员须换鞋(以免将外面泥砂带入车间而划伤地面)2、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面。环氧树脂自流平地坪漆施工前表面必须清洁、干燥、完全固化，除净粉

尘、霉迹及剥落的涂料。填实钉眼、裂缝，并磨平表面，扫除灰尘。

芜湖厂房环氧自流平-安徽创大|耐候性佳(图)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司是从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。