

铝合金型防静电地板 合肥明祥 南京防静电地板

产品名称	铝合金型防静电地板 合肥明祥 南京防静电地板
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

产品详情

工作台面、地垫、坐椅和其它导静电的ESD保护设施均应通过限流电阻接入地线，腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接，工作台不可相互串联接地。防静电工作区接地系统，包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力，限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过5mA，下限值取为1M Ω 。为了防止静电对机房设备的不良影响，南京防静电地板，须考虑安装使用防静电活动地板，使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。

为了防止静电对机房设备的不良影响，须考虑安装使用防静电活动地板，使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。防静电设计的时候需要注意的问题分析，活动地板铺装施工是修建装饰的后来阶段。应设计在室内吊顶板铺设完结，顶棚的灯具、通风口也装置完结之后，整理洁净地上设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。复合型的静电地板产品材质本身好，高密度重型刨花板板基，使用行业上的高耐磨防静电贴面、四周包导电边条，底面为优等铝箔。

刨花板基的价格较低，铝合金型防静电地板，但吸水率太高，而且防火性能差，承载低，防静电地板厂商，不适合要求高的场所使用，所以目前市场上钢基和复合基的地板越来越受欢迎。防静电防静电地板的工艺特性及类型分析地板供走线及空调风库用：基本尺寸为

400mm。地板的可卸板能互换，无边防静电地板，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。防静电地线不得与电源零线相接，不得与防雷地线共用，使用三相五线制供电时，其地线可以作防静电地线。

铝合金型防静电地板-合肥明祥(在线咨询)-南京防静电地板由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司位于安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥明祥在其它中享有良好的声誉。合肥明祥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥明祥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。