

# 不锈钢镀镍厂家 天津不锈钢镀镍 航天腾达

产品名称	不锈钢镀镍厂家 天津不锈钢镀镍 航天腾达
公司名称	天津航天腾达金属表面处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津中旺航空产业园双赢道5号
联系电话	13752102399 13752102399

## 产品详情

磷化膜耐腐蚀性能主要是检测经过处理后的工件的耐蚀性。一般采用盐雾试验来测试。不同功能的磷化膜耐蚀性周期要求也会不同。如出口产品工件的磷化膜会要求海运期间不能锈蚀(运期>1个月)。而汽车轮胎紧固件的磷化膜则要求防锈漆在1年左右。其他磷化紧固件一般要求通过中心盐雾试验72号小时测试。除了盐雾试验外，我们还可以采用氯化钠腐蚀法、硫酸铜点蚀法等。

发黑的表面处理基本上没有什么

发黑的表面处理基本上没有什么防锈能力，不锈钢镀镍厂家，所以不涂油很快就会生锈，就算在有油的状态下，其盐雾测试也只能达到3-5个小时。紧固件发黑处理后其扭矩及预紧力的一致性能也很差，不锈钢镀镍加工厂，要提高其扭矩及预紧力的一致性，不锈钢镀镍价格，也只能在装配时在内螺纹上涂抹油脂后再旋合。表面磷化也是一种非常便宜的表面处理方法，原理就是将螺栓放在在含有磷酸及磷酸二氢盐的高温溶液中浸泡，形成以磷酸盐沉淀物组成的晶粒状磷化膜，这个磷化膜在螺栓表面形成防腐保护。

电镀锌电加工过程易产生氢脆，一致性较差，且不稳定，一般不用于于重要部位的连接。为了改善扭矩—预紧力一致性，也可采用镀后涂覆润滑物质的方法改善和提高扭矩，锌的活泼性，天津不锈钢镀镍，耐腐蚀性能差。电镀铬法 铬镀层在大气中很稳定，不易变色

和失去光泽，硬度高耐磨性好。在紧固件上用铬镀层一般是作为装饰作用。电镀镉法镉镀层耐腐蚀性能很好，特别是在海洋性大气环境下的耐腐蚀性较其他表面处理好。

不锈钢镀镍厂家-天津不锈钢镀镍-航天腾达由天津航天腾达金属表面处理有限公司提供。天津航天腾达金属表面处理有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。航天腾达——您可信赖的朋友，公司地址：天津中旺航空产业园双赢道5号，联系人：王经理。