

重庆水泥地坪 | 水泥自流平地坪 | 重庆水泥自流平施工团队 | 重庆水泥自流平价格 | 水泥自流平施工工艺 |

产品名称	重庆水泥地坪 水泥自流平地坪 重庆水泥自流平施工团队 重庆水泥自流平价格 水泥自流平施工工艺
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

自流平水泥是科技含量高、技术环节比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，24小时以后即可在上行走，3天后才可以继续进行后续工程（如铺木地板、金刚板等）因为如果地面未干透硬装上地板会导致地板受潮起鼓，施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。

适用范围

水泥自流平适用于：工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

产品特点

- 1、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪；
- 2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期；
- 3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品；
- 4、抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

物理指标

垫层水泥自流平：要达到21兆帕以上；面层水泥自流平：要达到29兆帕以上。

产品用途

水泥自流平，分垫层和面层两大类。1：垫层，主要作为木地板，PVC地板、石塑地板、波龙地板、亚麻地板、环氧树脂地面，聚氨酯地面等材料基层找平；2：面层，可作为家庭、商场、工厂、医院等场所直接使用。垫层和面层的区别：垫层水泥自流平上面一定要铺装或涂刷其他面层材料后才能使用，它的作用就是做基层找平；而面层材料则可以直接使用，它的作用除了找平功能外还具有抗摩擦，耐划伤，耐老化，不易褪色等优点。

面层铺设

可在自流平水泥面上铺瓷砖、塑料地毯、纺织毯、PVC地板、亚麻地毯、各类木地板。由于自流平地面具有优越的平整度，因此能够确保铺设的地板具有良好的视觉效果、使用舒适性和耐用性，避免了地面不平导致地板表面起伏及局部破损。

注：在25°室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。