

# 兰州高压阀门有限公司生产BX43W沥青专用旋塞阀

产品名称	兰州高压阀门有限公司生产BX43W沥青专用旋塞阀
公司名称	兰州高压阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰州高压阀门厂 型号:BX43W 产地:甘肃兰州
公司地址	甘肃省兰州市西固区南滨河西路689号
联系电话	18893495936

## 产品详情

兰州高压阀门有限公司生产BX43W沥青专用旋塞阀

分类：旋塞阀系列

兰州高压阀门有限公司生产沥青专用阀（又名旋塞阀）同属阀门，它的启闭件(锥塞或球)围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭动作的阀门。

兰州高压阀门有限公司生产沥青专用阀（又名旋塞阀）同属阀门，它的启闭件(锥塞或球)围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭动作的阀门。沥青专用阀结构简单,启闭迅速,流体阻力小。

产品结构特点：

- 1.阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏。
- 2.双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不产生位移,又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形,同时衬套与旋塞之间产生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。
- 3.整个密封过程可近似认为与管道内压力无关。
- 4.PTFE衬套内,根据使用温度和工作介质采用不同材料填充物,润滑好、寿命长。

产品性能参数：

型号	公称压力PN (MPa)	试验压力PS (MPa)	适用介质
BX43W-1.6C	1.6	壳体 2.0	密封 沥青及厚质油类
BX44W-1.6C			425

产品主要零件材料：

阀体	塞子	填料压盖	填料
不锈钢	柔性石墨	油浸石棉	盘根

产品主要尺寸：

公称通径DN (mm)	L	D	D1	D2	b	F	n- d	H
50 二通 三通	250	160	125	100	18	3	4- 18	2
65	300	180	145	120	20	280	40 × 40	
80	195	135	8- 18	320			45 × 45	
100	325	215	155		22	350		5
125	350	245	210	185	405		62 × 62	
150	400	280	240	24		8- 23		-
200	450	335	295	265	26	12- 23	75 × 75	