

欧特grc外墙材料厂 grc材料构件批发 云南grc材料构件

产品名称	欧特grc外墙材料厂 grc材料构件批发 云南grc材料构件
公司名称	昆明欧特装饰材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市万辉星城A9-8号
联系电话	13708875050 13708875050

产品详情

GRC构件是企口槽连接拼装而成，经不起重锤猛击，不能横向敷设管路，施工时管路必须在预埋时从楼板中敷设。GRC构件放线定位后用切割机开凿。9,8mm厚标准GRC板重量仅为15kg，抗压强度超过40Mpa，抗弯强度超过34Mpa，大大超过要求。敷设完工即用混凝土砂浆掺入适量107胶等在开槽处粘贴玻璃纤维网格带补平，防止开裂。GRC构件要求GRC材料无任何气味，放射性核素符合GB6566-2001中规定的A类装饰材料的标准，并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。对已经制作好的具有装饰效果的产品，grc材料构件厂家，我们需要对GRC产品进行表面处理，使其表面具有一定的防水、防污性能，已获得更长的使用时间和美化效果。

GRC的主要成分基于天然存在的土壤氧化物，其用于制造水泥和玻璃纤维。这些基础成分通常不被视为污染物。制造过程中的洗涤水含有水泥，这是碱性的。工厂生产沉淀池是正常的，因此固体不会进入排水系统。

与钢筋混凝土产品相比，grc材料构件批发，GRC的重量减轻确实提供了明显的环境效益。

作为DETR /混凝土工业联盟PIT项目的一部分进行的评估比较了两种具有相同功能的混凝土和GRC产品。结果表明，GRC对环境的影响显著降低。

GRC的耐久力

GRC的耐久性通过在过去35年中在范围内使用的各种合同得到了明确的证明。在许多应用中，由于其优异的耐久性，它优先于传统上接受的产品（FRP，预制混凝土，云南grc材料构件，木材，陶土等）使用。

增强的玻璃纤维有很多种型式，例如短切纤维纱、连续纤维无捻粗纱、网格布、短切纤维毡等，不同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法不同，相同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也不完全相同。对已经制作好的具有装饰效果的产品，我们需要对GRC产品进行表面处理，使其表面具有一定的防水、防污性能，已获得更长的使用时间和美化效果。而且玻璃纤维的掺入量和使用方式对于玻璃纤维增强水泥复合材料的力学性能有着很大的影响。这就形成了多种玻璃纤维增强水泥复合材料的制作工艺，g rc材料构件厂，如喷射工艺、预混喷射工艺、预混浇筑工艺、注模工艺、布网工艺、缠绕工艺等。每种生产工艺都有其各自的特点，适用于制作不同的产品，当然所使用的设备也有所不相同。

欧特grc外墙材料厂-grc材料构件批发-云南grc材料构件由昆明欧特装饰材料有限责任公司提供。对GRC构件材料GRC表面进行处理，以获得具有特定效果的GRC产品表面。昆明欧特装饰材料有限责任公司为客户提供“EPS线条,GRC装饰材料”等业务，公司拥有“EPS线条,GRC装饰材料”等品牌，专注于其它等行业。，在云南省昆明市万辉星城A9-8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。