

山西低压柜除湿器 聚信公司 低压柜除湿器厂家

产品名称	山西低压柜除湿器 聚信公司 低压柜除湿器厂家
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

在变电站内，常常会看到很多铁质的或者不锈钢材质的室外箱体，这些箱体一般是机构箱、汇控箱、端子箱，检修电源箱等一次设备。这些设备长期暴露在雨，雪，雾，风等环境中，很容易受到自然界中水汽的侵入。加上这些设备为了防止雨水直接侵入，将箱体内的二次电缆从箱体的下方穿入到箱体，此时箱体就像一个罩子扣在电缆沟上方，沟内的潮气在烟囱效应下不断进入箱体，在特定环境下箱内湿度会远大于大气湿度，而昼夜温差会使这一现象加剧，并在箱体内部产生凝露、结霜甚至结冰。在夏季高温时，这些户外设备还可能出现高温高湿情况。

由于这些户外设备内承载控制一次设备动作、反应一次设备工况的各种二次系统元件，主要以继电器、端子排、接触器、辅助节点、微动开关、控制按钮和二次电缆为主。其工作电压通常为交、直流220V，山西低压柜除湿器，绝缘介质一般为空气和绝缘塑料，绝缘距离一般为厘米级，所以要想保障这些设备正常工作，就必须给这些设备提供一个常温，干燥的运行环境。原因如下：如温度过高会影响塑料绝缘性能、降低使用寿命；如温度过低会使塑料变脆降低使用寿命，在元件动作时易发生设备开裂、产生节点卡涩、元件动作不正确的现象；如湿度过大不仅会加剧元件老化、修饰影响使用寿命，而且还会在低温下产生凝露，导通部分二次回路，导致二次回路误动作，如高湿遇到高温会加剧二次元件老化、锈蚀、卡涩，导致二次元件拒动可能性加大。所以室外箱体理想工作环境为干燥常温，其中干燥是关键、箱体内部不能凝露是基本要求。

开关柜除湿机的选用应注意什么？开关柜除湿机是电柜除湿机的类型之一。如果想要挑选一款适合自己的开关柜除湿器，都需要注意哪些方面呢？

1.要注意看品牌

开关柜除湿器一般作为耐用消费品，在使用期间出现故障时消费者需要生产厂家提供售后服务，对其进行检查、维修或更换零部件。开关柜除湿器的生产厂家有一整套完善的质量管理体系，具有较好的产品能力，其生产的产品在性能、安全方面都有一定的保障。

2.看产品的除湿能力

选购开关柜除湿器时，一般按柜子体积来计算选择开关柜除湿器的能力。通常，一台60W的开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器可除湿体积达1.5个立方。一般常规型的KYN28柜可选用两台SPR-CN-S1智能除湿器，更大的柜子可安装2-4台开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器。

3.看产品的质量

开关柜除湿器，低压柜除湿器生产厂家，其组成由：外壳、风扇、冷凝设备，低压柜除湿器工厂，蒸发器、风机、控制系统等配件组成，产品的性能主要是冷凝设备及除湿系统的设备能力，产品的品质主要是控制系统、风机为。

聚信隆诚提醒大家，从以上好多个层面都考虑到清晰了，就有利于挑到、去湿实际效果理想化的开关柜除湿机。

防爆除湿器是防爆电器的一种，主要用于石油、化工、、油库、海洋石油平台等、环境的空气除湿机，抽湿机，干燥处理，在除湿时需要预防电路导致可燃性气体，粉尘，液体及混合气体等的可能。

一：特点和优势：

（1）防爆除湿机外形和使用与常规除湿机相同，防爆除湿机经过特殊的防爆技术加工工艺处理，可广泛应用于1区，低压柜除湿器厂家，2区防爆级别，涵盖、科研、石油、化工、、制造业工厂等存在或可能存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的危险场所等环境下工况下有除湿要求的场所设计的特种除湿设备，具有降湿、加热、通风等多种功能。

（2）与独立除湿模式，防爆空调的基本功能的冷却方式相比，防爆空调的结构设计，控制模式低，成本低，但在达到除湿的目的，在同一时间，肯定会造成室内温度下降，温度不高。独立除湿模式采用电加热或热交换电源插座空气加热，控制会比较复杂，设计成本比较高，可以使房间温度波动都比较小，不适合高温。除湿模式，防爆空调冷却系统运行状态的运作。防爆除湿机的工作原理，冷却机器内吸出水分，但温度差异不显著，更适合潮湿的季节，夏天用电量是比较经济的。

山西低压柜除湿器-聚信公司-低压柜除湿器厂家由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是从事“ 机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。