

# 自动开合模硫化机 普通电器控制硫化机 电磁阀硫化机

产品名称	自动开合模硫化机 普通电器控制硫化机 电磁阀硫化机
公司名称	青岛金港湾机械公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平板硫化机 型号:XLB-DQ系列 样式:立式
公司地址	中国 山东 青岛市 临港工业园188号
联系电话	86 0532 85185085 15806563897

## 产品详情

类型	平板硫化机	型号	XLB-DQ系列
样式	立式	运行方式	液压硫化机
品牌	港湾	最大宽度	600 ( mm )
切割刀宽	600 ( mm )	最大行程	300 ( mm )
公称合模力	1.0 ( MN )	电动机功率	3 ( KW )
外形尺寸	1800X680X1700 ( m )	重量	3600 ( kg )

plc组合电器柜普通电器件组合柜各规格四柱式电磁阀控制硫化机 手动阀控制硫化机  
各规格框板式电磁阀控制硫化机 手动阀控制硫化机

产品型号：xlb-dq600x600x2/1.0mn

xlb-dq600x600x1/1.0mn

xlb-dq800x800x2/1.60mn xlb-dq800x800x2/1.60mn

热板规格：500x500 550x550 600x600

700x700 800x800..... mm

热板材质：铸铁 q235等

热板间距：125150 180 200 220 260

280 300 330 350..... mm

柱塞行程：300 350 mm(按合同或用户需求)

加热方式：导热油 电加热 蒸汽（按合同或要求）

温度范围：0--230 度（按合同或要求）

液压缸规格: 300 340 360.....mm

液压缸数量：1 组

液压缸材质：球墨铸铁

密封形式：v型压紧式夹布油封 v型耐油胶油封（按合同或要求）

电机功率：2.2 3.0 4.0 ..... kw

运行方式：手动控制 自动电磁式控制

电气箱控制形式：普通电器件组合 plc组合（按合同或要求）

外形尺寸：1800x680x1700 .....mm

机器重量：3600 5000 5600 6600 kg（按合同）

本机适用于橡胶制品、聚氨酯制品、电木制品、金刚石制品等各种模压非模压制品的生产压制等

various specifications four-post type electromagnetic valve control vulcanizing machine manual valve control vulcanizing press various specifications box plate electromagnetic valve control vulcanizing machine manual valve control vulcanizing machine

the product model: xlb - dq600x600x2/1.0 mn

xlb - dq600x600x1/1.0 mn

dq800x800x2 / xlb - dq800x800x2 / xlb - 22.3 mn 1.60 mn

500x500 hot plate specification: 550x550 600x600

700x700 800x800... mm

hot plate quality: iron q235, etc

hot plate spacing: 125 150 180 to 200 220 260

280 300 330 350... mm

piston stroke: 300 350 mm (according to contract or user needs)

heating mode: heat conduction oil electrical heating steam (according to requirements or contract)

temperature range: 0-230 degrees (according to contract or requirements)

the hydraulic cylinder specification: 300 340 360... mm

the hydraulic cylinder quantity: 1 group

the hydraulic cylinder: hydraulic cylinder material: ductile iron

sealing form: v type pressure type clip cloth oil seal v type oil resistant rubber oil seal (required)

motor power: 2.2 3.0 4.0... kw

operation mode: manual control automatic assolenoid style control

the electrical box control forms: general electric parts according to the requirements of plc combination (combination or the contract)

shape dimension: 1800x680x1700... mm

machine weight: 3600 5000 5,600 6600 kg (according to contract)

the machine is suitable for rubber products, polyurethane products, electrical wood, diamond products, etc. various kinds of moulded the moulded products production suppression, etc