

安徽环氧自流平地坪漆 安徽创大|工程环保

产品名称	安徽环氧自流平地坪漆 安徽创大 工程环保
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

自流平地坪施工环境：工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和施工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿度应小于95%。自流平地坪漆就是环氧树脂地坪一种。自流平也是地坪的一种，其特点:洁净程度高、耐污、无菌等特点。采用无溶剂环氧树脂及固化剂配制而成。表面平滑、美观、达镜面效果。耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，环氧自流平地坪漆，耐强碱性特优。耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高。水泥自流平施工方法：是对基层进行处理，像哪些凹凸不平的地方、裂缝和孔洞，都要处理平整，然后清除干净基层上的零散杂物，一定要让地面的表面坚硬，比较平整洁净。然后要进行界面处理，要是地面是光滑基层的话，可以做凿毛或拉毛处理的，就是倒上水泥浆用消泡滚筒滚涂或者慢刀刮涂。

自流平地坪施工前准备：在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平整磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。水泥自流平地坪一般都会使用到高标水泥、硅酸盐水泥和普硅水泥。我们可以根据砂浆所用胶凝材料，又把它分为石膏基自流平砂浆和水泥基自流平砂浆两大类。自流平地坪漆主要有一下几种：底层自流平地坪漆、面层自流平地坪漆、水泥基自流平地坪漆、石膏基自流平地坪、有机自流平地坪漆、单组分流平地坪漆、双组分流平地坪漆。

环氧树脂自流平地坪性能特点：表面致密平整、防霉菌无毒无味无缝易清洁。施工简便

、快速、多种颜色。环氧树脂自流平地坪特征：耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。自流平地坪漆就是环氧树脂地坪一种。自流平也是地坪的一种，其特点:洁净程度高、耐污、无菌等特点。采用无溶剂环氧树脂及固化剂配制而成。表面平滑、美观、达镜面效果。耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性特优。耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高。环氧自流平的施工注意：要做好保养的工作。避免杂物影响效果。在施工完毕之后，要养护七天再使用。不可使之于水等其他溶液接触浸润。不可和其他油漆相混用。

安徽环氧自流平地坪漆-

安徽创大|工程环保(图)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司是安徽合肥,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽创大领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽创大更加美好的未来。