

sf12航空插头连接器厂家 铭瑞思

产品名称	sf12航空插头连接器厂家 铭瑞思
公司名称	北京铭瑞思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308
联系电话	13240930077 13240930077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京铭瑞思科技有限公司

航空对接插座端接方式

腐蚀环境根据航空插头的不同使用腐蚀环境，选用相应金属、塑料、镀层结构的航空插头，sf12航空插头连接器标准，像在盐雾环境下使用的航空插头，如果没有防腐的金属表面，会使性能迅速恶化。在含有相当浓度的SO₂环境中，不宜使用镀银接触对的航空插头。在潮热地区，霉菌也是重要问题。

端接方式端接方式是指航空插头的接触对与电线或电缆的连接方式。合理选择端接方式和正确使用端接技术，也是使用和选择航空插头的一个重要方面。

航空对接插座性

可根据电路的需要来选择接触对的数目，同时要考虑电连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多，sf12航空插头连接器厂家，当然其体积就大，总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下，可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。航空插头的插头、插座中，航空插头连

接器，插针（阳接触件）和插孔（阴接触件）一般都能互换装配。实际使用时，可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电，可选择装插孔的插座，因为装插孔的插座，sf12航空插头连接器，其带电接触件埋在绝缘体中，人体不易触摸到带电接触件，相对来说比较安全。

航空对接插座机械参数

航空插头中接触压力是一个重要指标，它直接影响到接触电阻的大小和接触对的磨损量。在大多数结构中，直接测量接触压力是相当困难的。因此，往往通过单脚分离力来间接测算接触压力。对于圆形接触对，通常是用有规定重量砝码的标准插针来检验阴接触件夹持砝码的能力，一般其标准插针的直径是阳接触件直径的下限取 - 5 μm 。总分离力一般是单脚分离力上线之和的两倍。总分离力超过50N时，用人工插拔已经相当困难了。当然，对一些测试设备或某些特殊要求的场合，可选用零插拔力航空插头，自动脱落航空插头等等。

sf12航空插头连接器厂家-铭瑞思(推荐商家)由北京铭瑞思科技有限公司提供。sf12航空插头连接器厂家-铭瑞思(推荐商家)是北京铭瑞思科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵多芝。