

济宁合力杭叉4.5T叉车正新朝阳实心/充气轮胎3.00-15/7.00-12

产品名称	济宁合力杭叉4.5T叉车正新朝阳实心/充气轮胎3.00-15/7.00-12
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

济宁合力杭叉4.5T叉车正新朝阳实心/充气轮胎3.00-15/7.00-12

实心轮胎：充气型轮胎都是比较坚固耐用的，这样叉车就跟很多重型上路的大卡车一样，都是对于上路来说比较稳固的，一般使用在比较粗糙的地形中，当然在平整的地面上也是能够良好的行驶，但是出现地面的凹凸，它是不会损坏的。这种叉车的轮胎都是比较厚重的，大气的，一般都是由橡胶制成，而且有很深的花纹，对于充气类型的叉车来说，它能够长时间在不平整的地面上挪动，跟它与地面长摩擦都不会损坏有关，耐用性更好、防爆、安全、称重能力强。

无痕环保轮胎——无痕环保轮胎是实心胎，其专门为防止地面出现黑色痕迹而设计。一些对加工环境要求较高的行业会需要使用它们。无痕环保轮胎的主要缺点是从轮胎中去除了炭黑，但这也缩短了轮胎的寿命。

叉车轮胎日常维护保养

1、叉车在行驶一段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。换叉车轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的工程机械，而循环换位法适用于经常在较平坦的道路上行驶的。

2、同一叉车上装配的轮胎应保证同一品牌、同一结构和同一性能。如果这一点不能做到，应该在同一轴

上装配同一品牌、同一规格、同一花纹和类型相同的轮胎；换新工程轮胎时，应做到整车或同轴同换；带有方向性的花纹轮胎，应按照规定滚动方向安装；换用新轮胎时，应将新轮胎装在前轮上，修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安全，翻新的轮胎不准作转向轮使用。

3、叉车在行驶过程中，轮胎因摩擦、变形而产生热量，使叉车轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时，不能采用放气降压的方法，更不能给轮胎泼水降温，以免加速轮胎的损坏。叉车要选择平整、干净和无油污的地面停放，每条轮胎都要平稳落地。当叉车时间停用时，应该用木块将车架顶住，以减轻叉车轮胎的负荷，还有就是叉车轮胎没有气压时不能就地停放，应将车轮顶起。