

空压机储气罐 安徽国润| 芜湖储气罐

产品名称	空压机储气罐 安徽国润 芜湖储气罐
公司名称	安徽国润环境优化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区莲花路690号尚泽时代广场B1栋101室
联系电话	13965075609 13965075609

产品详情

压力容器受压元件用钢，蒸汽储气罐，应当采用何种钢材？

压力容器受压元件用钢，高压储气罐，应当是氧气转炉或者电炉冶炼的镇静钢。对标准抗拉强度下限值大于或者等于540MPa的低合金钢钢板和奥氏体—铁素体不锈钢钢板，以及用于设计温度低于-20 的低温钢板和低温钢锻件，芜湖储气罐，还应当采用炉外精练工艺。压力容器的选材应考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。

使用压力容器的注意事项

1.不准在有压力的状态下试图拆卸压力容器上的任何部件；2.不准对压力容器作任何的刚性固定和连接；3.不准在超越压力容器使用条件的情况下使用压力容器；4.不准压力容器在使用时有任何泄漏或端板组件常处于潮湿状态。5，严禁超温、超压运行；6，经常检查安全附件是否齐全、灵敏、可靠；发现有异常现象，如；工作压力、介质温度、壁温超过许用值且不能使之下降；受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全缺陷；7，安全附件失灵，接管断裂，紧固件损坏时，空压机储气罐，应采取紧急措施，及时处理并向有关部门报告。8，压力容器操作人员应按规定进行培训，取得相关资质，方可独立操作。9.日常使用中应进行相关维护、检查，并进行定期检验。

压力容器

耐压试验(一般进行水压试验)。对主要焊缝进行无损探伤抽查或全部焊缝检查。但对压力很低、非或无毒、无腐蚀性介质的容器，若没有发现缺陷，取得一定使用经验后，可不作无损探伤检查。容器的检验周期，一般为每六年至少进行一次。对盛装空气和惰性气体的制造合格容器，在取得使用经验和一两次内外检验确认无腐蚀后，检验周期可适当延长。

空压机储气罐-安徽国润|芜湖储气罐由安徽国润环境优化技术有限公司提供。安徽国润环境优化技术有限公司为客户提供“空压机”等业务，公司拥有“国润”等品牌，专注于压力容器等行业。，在合肥市经开区莲花路690号尚泽时代广场B1栋101室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：许经理。