

## Z973W-10NR电动高温刀闸阀

产品名称	Z973W-10NR电动高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢，310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z973W-10NR电动高温闸板阀，不锈钢高温灰渣阀，电动高温灰渣阀，刀型排渣阀、Z973W-10NR电动高温刀闸阀用于高温物料的控制。在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

防爆电动刀型闸阀占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高。

Z973W-10NR电动高温刀闸阀可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。硬密封电动刀型闸阀配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，

特点：电动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，闸板、闸体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

## Z973W-10NR电动高温刀闸阀主要零部件材质

阀体、上盖Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢Carbon st
阀板Valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆Stem	不锈钢stainless steel
密封圈Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、

## 主要性能规范

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 d sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤 dust, slag-water mix

Z973W-10NR电动高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

1.0

