

伞齿轮耐磨刀闸阀

产品名称	伞齿轮耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ573H、X、Y 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

产品名称：PZ573H、X、Y10C伞齿轮耐磨刀闸阀、伞齿轮法兰耐磨刀型闸阀、法兰式耐磨刀闸阀

耐磨刀闸阀特点：1、此耐磨刀闸阀是利用两橡胶阀座对夹压紧闸板起到密封效果，当闸板完全开启时，两密封阀座相靠紧，加上管道内压使得密封效果更好2、同时阀门关闭时，闸板可以随意方便的拆下维修，不需要拆下整个阀门进行维修而影响管道正常运作。此阀门主要特点是通径全橡胶密封阀座，具有很强抗磨损特性和全通径流通性。适合于那些要求阀门耐磨的工矿管道上使用。伞齿轮耐磨刀闸阀适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

伞齿轮耐磨刀闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣

水混合物

伞齿轮耐磨刀闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

伞齿轮耐磨刀闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185
	150	280	240	600	8-M12
	200	60	335	295	265
	250	68	350	320	840
	300	78	400	368	960
	350	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1380
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	800	2150
	800	190	1010	950	898
900	203	1050	1005	2680	
1000	216	1220	1160	1115	
1200	254	1450	1325	3450	
1.6	99	200	250	285	340