

耐磨级PA6/PA66 河南锦华

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨级PA6/PA66 河南锦华 |
| 公司名称 | 宁波保税区光辉尼龙技术有限公司 |
| 价格 | 45000.00/吨 |
| 规格参数 | 厂家(产地):河南锦华 牌号:5020PT/60M |
| 公司地址 | 中国 浙江 余姚市 浙江余姚市新建北路409-1号 |
| 联系电话 | 86-0574-62532500 |

产品详情

厂家(产地) 河南锦华 牌号 5020PT/60M

添加mos2或ptfe 自润滑特性，低磨耗

耐磨尼龙是基于pa6或pa66混入一定比例的耐磨增效材料如聚四氟乙烯 (ptfe)或二硫化钼 (mos2)。更好的耐磨性能和低摩擦系数特点。应用于各种工业配件，如齿轮，齿条，凸轮轴承，导套，滑轮等。

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 宁波保税区光辉尼龙技术有限公司 | | | 批次编号11090 |
| ningbo bonded area glorie nylon technology co.,ltd | | | |
| 地址:浙江余姚市中国塑料城 z- 1501a | tel: (86) 574 62532500 | fax: (86) 574 62530309 | |
| 检测报告 | | | |
| test certification | | | |
| 样品名称 (description of sample) | 耐磨pa66 | | |
| 样品牌号 (spec. code) | 60m | | |
| 生产数量 (production qty / po #) | 1000kg | | |
| 取样数量 (sampling qty) | 2kg | | |
| 测试项目test items | 测试标准test | 单位units | 测试条件(dry)23 |
| | | | 测试值value |

| | method | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|-------|
| 熔体指数 (melt volume rate) | iso1133 | g/10min | 275 -5kg | 115 |
| 拉伸强度 (tensile strength) | iso527 | mpa | 10mm/min | 70 |
| 拉伸断裂伸长率 (tensile strain at break) | iso527 | % | | 6 |
| 弯曲强度 (flexural strength) | iso178 | mpa | | 93 |
| 弯曲模量 (flexural modulus) | iso178 | mpa | | 2,600 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(izod notched impact) | iso179 | kJ/m2 | 3.5m/s-1j | 5.3 |
| 无缺口冲击强度(izod unnotched impact) | iso180 | kJ/m2 | 3.5m/s-5.5j | 43.5 |
| 阻燃级别 (flame resistance) | ul-94 | | | hb |
| 灰分 (ash content) | | % | | / |