

## 矿用七芯拉力电缆-矿用控制电缆MHYBV-7-2

产品名称	矿用七芯拉力电缆-矿用控制电缆MHYBV-7-2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号规格:护套通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 三、使用特性

- 1、电缆长期工作温度：-30~60
- 2、电缆敷设温度： 不低于0
- 3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYVP型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。

### 三、型号、名称、用途

型号	名称	主要使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械冲击较高的场合作主信号传输
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	用于电场干扰较大的场所作信号传输，

		适用于固定敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

#### 四、产品主要技术指标

项目	单位	指标			
		0.4	0.75	1.0	1.5
20 时导体直流电阻不大于	/km	43.8	24.5	18.1	12.1
电缆工作电容不大于	$\mu F/km$	0.06			
耐交流工频电压		1min、1.5kV			
电缆电感不大于	$\mu H/km$	800			
远端串音衰减不小于	dB/km	70			

#### 三、使用特性

##### 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售矿用通信电缆：(MHYV、MHYAV、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MHY32、MHYA32、MHYBV、MHYJV) 二、矿用控制电缆：(MKVV32、MKVV、MKVV22、MKVVR、MKVVP、MKVVRP、MKVVP22、MKVVP2、MKYJV) 三、通信电缆：(HYA、HYV22、HYA23、HYV、HYA22、HYA53、HYAT、HYAT23、HYAT53、HYAC、HYAP、HPVV、HJV、HY、HYY32、HYY23、ZRC-HYA、WDZ-HYA) 四、控制电缆：(KVV、KVP、KVRP、KVV22、KVP2、ZR-KVV、KYJV、KYJVP、NH-KVV、KVV32、NH-KVV22) 五、电力电缆：(VV32、VV、VV22、ZR-VV、NH-VV、YJV、YJV22、ZR-YJV、YJVP、NH-YJV22、NH-YJV32、NH-VV32、YJV32、ZR-YJV22、) 六、计算机电缆 (DJYVP、DJYPV、DJVVP、DJYJVP、DJYPVP、DJYVRP、DJYPVPR、DJYPVR、ZR-DJYVRP、ZR-DJYPVPR、ZR-DJYVP22、DJYVP22、DJYPVP22、DJYPV22) 七、橡套电缆：CEFR、YZW、YCW、YC、YZ、MY、MYP、MC、MCP、MZ、YH、YHF、MYQ、JHS、UGF、YHD、MYPTG、MYPTMHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2标签：矿用七芯 七芯屏蔽 七芯屏蔽七芯拉力 七芯矿用 矿用七芯拉力电缆 七芯屏蔽拉力电缆 七芯屏蔽闭锁线 七芯拉力闭锁线 七芯矿用拉力电缆 廊坊市带接头 廊坊市带接头厂家

，MHYBV-5五芯矿用拉力电缆5芯矿用拉力电缆，五芯矿用拉力电缆，MHYBV-55芯矿用拉力电缆，MHYBV-5五芯矿用拉力电缆5芯矿用拉力电缆，五芯矿用拉力电缆

公司所采用，产品销往开滦集团，大同煤矿，铁岭煤业，兖矿集团等各大矿业集团，煤业公司；通信电缆以及通信设备电源线和北京电信公司签署了长期合作意向书，同时销往大庆电信公司以及中国运载火箭研究总院在不间断电源设备中使用，深受广大用户的衷爱和信赖，是煤炭工业劳动保护科学技术学会安全监控委员会、中国煤炭工业劳动保护科学技术学会安全技术及装备委员会的推荐产品。公司将继续以科技为先导；以管理为后盾；以满足用户要求为目的。自强不息，与新老用户携手并进，共创明天的！公司董事长携全体员工欢迎您的光临与指导！！

MHYV带4芯插头1x4x7/0.28矿用传感器电缆MHYV带4芯插头1x4x7/0.28矿用传感器电缆MHYV带4芯插头1x4x7/0.28矿用传感器电缆MHYV带4芯插头1x4x7/0.28煤矿用阻燃电缆（简称为矿用电缆）执