

2tc电热式打包机 组装步骤 平时使用注意事项

产品名称	2tc电热式打包机 组装步骤 平时使用注意事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:2TC 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

纸箱免扣式打包机大型企业一般选择（半自动台式打包机）但一部分中小企业认为半自动打包机太贵，半自动打包机占地面积大，半自动打包机比较笨重等等凯比奇包装为你推荐一款可以打包纸箱的小型手动式热熔打包机那就是KBQPACK牌2TC手动式热熔打包机，我们这款机器是轨道式拉紧器，电热式粘接接头处，操作简单，价位实惠，针对中小企业打包生产好帮手，如果你对我们这款2TC手动式热熔打包机感兴趣可以联系我公司业务专员我们可以为你安排手动式热熔打包机免费测试试用要求。

PP手工热熔打包机规格书：

名称：手动式热熔打包机

型号：2TC

品牌：KBQPACK

产地：深圳

厂家：凯比奇

支承尺寸: 200mm × 140mm

输入电压:220V

输出电压:24V

机器功率：30W

外形尺寸：350mm × 140mm × 115mm

机器重量：4.5kg

适合带类：PP 聚丙烯塑料带

适合带宽：12-16-19mm

适合厚度：1.2mm以内

机器包装：1台一盒/8台一件

购买提示：这是一款针对中小企业设计的免扣式环保打包机，手动式拉紧打包带，电热式粘接包装带，无需打包卡扣，快速粘接，环保出口打包没问题。

2TC手动式热熔免扣打包机 建议打包1.5米以内高度产品：

1、为什么我们说这款2TC手动式热熔打包机建议打包高度1.5米以内的产品比较好用，例如纸箱，小托盘，小栈板，使用我们这款2TC手动式免扣打包机都非常好用但不建议你使用2米高左右的产品这是为什么接下来凯比奇包装为你详细介绍下这款2TC手动式PP热熔打包机。

2、2TC手工免扣式打包机我们简称为一体式手动热熔打包机，因为这款机器拉紧打包带，锁扣接头处，都来自一台热熔打包机操作，从外观看这款机器就是头重脚轻的设计，所以之前我们就说这款打包机比较适合1.5米以内高度产品打包机更适合，因为很多产品在实际打包中都是打#字行带，也就是横竖4条打包带，假如你打包重货 大货 高货时尤其是打包大型货物的侧面这种一体式打包机因为机头比较重所以会出现不好操作现象。

3、凯比奇包装建议你使用2TC手动式热熔打包机，捆扎货物 平面打包比较适合同时提示下我们这款手动式热熔打包机主要针对PP打包带设计，其它打包耗材暂时不可以使用这款手动式热熔打包机。

2TC手工免扣式打包机 组合式手动热熔包装机 区别在哪里：

1、本公司提供两种手动式热熔打包机，一种就是2TC一体式热熔打包机，还有一种就是SD-R16手动式组合热熔包装机，我们这两种机器主要针对中小型企业设计使用，偶尔打包，或者小量包装，你使用我们这款2TC免扣包装机，SD-R16热熔打包机都非常合适，如果量比较大凯比奇包装建议你使用P300电动打包机或者KBQ-19手提式气动包装机都没问题，如果有什么不明白请咨询凯比奇公司。

2、一体式/组合式手动式热熔打包机主要区别在于操作，一体式2TC打包机主要是拉紧打包带，锁扣包装带都是一台机器操作，而组合式手动打包机是拉紧打包带是依靠轨道式拉紧器，锁扣打包带是通过一把独立的热熔钳操作，所以我们就这样区分一体式打包机，组合式包装机，但在使用中我们建议用户打包平面产品你就是要一体式打包机，捆扎机大货产品你就是要组合式打包机合适。

2tc电热式打包机 组装步骤 平时使用注意事项：

1、由于需要便于快递物流发货，快递路上安全可靠，我们在设计这款2TC手动式热熔打包机包装时，我们是将机体含变压器部分和轨道式拉紧器部分分离式包装，还有就是提手挂钩分开装配，用户在收到凯比奇包装这款2TC手动式热熔免扣式打包机，只需要安装下挂钩，在组装下拉紧轨道，就可以开始正常打包。

2、使用我们这款2TC免扣式打包机请注意，这款机器需要的电压为220V，链接电源后大概预热3分钟左右就可以开始工作了，首先准备好打包的PP打包带然后先将PP打包带围绕货物一圈，短带在下，长带在上，放入打包机机体中，使用轨道式拉紧器先将打包带收紧，然后下压锁扣手柄下压大概3秒左右就会将PP打包带接头处沾合打包完成，操作就这么简单。