

平板刮刀下卸料防腐衬塑离心机

产品名称	平板刮刀下卸料防腐衬塑离心机
公司名称	张家港市威龙机械设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市四一农场3#
联系电话	86 0512 58640930/58645618/58645718

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	威龙	型号	1000
电机功率	7.5 (kw)	外形尺寸	1500 (mm)
重量	1500 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、纺织
转鼓直径	1000 (mm)	转鼓转速	1000 (r/min)
装料限量	150	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

工作原理：离心机在高速运转(装料转速)时,开始装料,物料经进料管,布料管至布料盘,在布料盘上获得足够的离心力而甩至转鼓壁,在离心力作用下通过滤网将液体滤出,液体(母液)经底盘集液槽至出液管排出,当滤饼重量(或体积)达到机器额定装料重量(或容量)时,关闭进料阀,离心机加速至额定转速,对物料更进一步分离,如物料需要洗涤,打开洗涤阀,对滤饼进行洗涤,同时将洗涤液滤出,当达到分离要求后,离心机低速运转,刮刀装置按规定程序进行刮料,物料经转鼓卸料孔穿过从底盘卸料斗落至接料盘或输送带上,完成一次工作循环。

衬塑离心机为高效防腐蚀离心机,采用滚衬形式,使离心表面附着一层塑胶涂层,具有耐强酸、强碱、盐等性能. 该机可以为半衬结构,或者全衬结构,另外,目前转鼓与外壳较多采用碳钢结构进行衬塑处理,也可采用全不锈钢形式衬塑,使得设备使用寿命大大延长,同时增强其防腐蚀性.采用高粘性的改性聚乙烯粉末,粘接力在队8kg—18kg,使离心机转鼓在每分钟运转1000—1500转速中没有脱落现象。