

洁净型平板吊袋离心机 平板式离心机

产品名称	洁净型平板吊袋离心机 平板式离心机
公司名称	张家港市威龙机械设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市四一农场3#
联系电话	86 0512 58640930/58645618/58645718

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	威龙	型号	1000
电机功率	11 (kw)	外形尺寸	1800 (mm)
重量	2000 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
转鼓直径	1000 (mm)	转鼓转速	1000 (r/min)
装料限量	150	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

技术参数

项目	型号					
	psd800	psd1000	psd1200	psd1250	psd1600	
转鼓直径(mm)	800	1000	1200	1250	1600	
转鼓容积(l)	100	175	350	400	800	
最大装料限量(kg)	135	250	470	530	1080	
转鼓转速(r/min)	1200/1500	1000/1200	960/1050	960/1050	750	
分离因数	645/1006	560/806	620/740	645/770	504	
电机功率(kw)	5.5/7.5	11/15	15/18.5	18.5/22	37	
外形尺寸(长×宽×高) (mm)	1550 × 1200 × 1230	1790 × 1380 × 1290	2140 × 1620 × 1520	2140 × 1620 × 1520	3100 × 2200	

机器重量(kg)	1500	2000	3000	3000	7000	
我们保留技术进步而更改的权利						

主要特点

采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调。

吊袋卸料，劳动强度低，工效高。

结构设计合理，有效地消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。

机座与机壳为整体焊接结构，承载强度高。

机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间更小，平板式机座又可作为操作平台，操作起来更方便。

配置清洗喷淋系统，可对离心机进行在线清洗，对离心机外壳内壁，转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，符合gmp规范中对设备的要求。

结构简单，操作维修方便。

晶粒不易破碎。

配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。

通用性强，适用范围广。

密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。

标准制造形式

结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料（sus304）制造。

所有紧固件为不锈钢件。

传动与制动：普通电机（或防爆电机）+变频器+能耗制动。

德国隔而固减振器。

电控装置（控制箱）。

机器出厂时配专用吊具1套。

选装配置

在线清洗系统。

氮气保护系统。

过振动保护装置。

开盖保护装置。

现场防爆按钮。

按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321、钛材等）。

psd翻盖与吊袋示意图