

扩音对讲特种电缆（编织型）

产品名称	扩音对讲特种电缆（编织型）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联扩音对讲电缆 型号规格:阻燃本安计算机电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-IA-DJYVP 1*2*1.5阻燃本安计算机电缆

ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 铠装计算机电缆 ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 铠装计算机电缆 DJYVP3-22-1*3*1.5 DJYVP3-22-1*3*1.5 DJYVP3-22-1*3*1.5 DJYVP3-22-1*3*1.5 计算机屏蔽电缆选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。

DJYVP3计算机用屏蔽电缆的执行标准：Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英国BS 5308-86

DJYVP3计算机用屏蔽电缆的使用特性：

扩音对讲电缆HKDVNVZ 12*24*0.2+2*48*0.2

用途：

适用于石油、化工、电力等领域扩音对讲系统及类似通讯系统连接用。使用特性： 电缆长期允许工作温度为：-40~150 电缆敷设安装温度不高于：-15 电缆的额定电压：U0/U为450/750V型号、名称：

型号 名称 备注 HKDVVZ

扩音对讲电缆 各种型号电缆均可加钢带、钢丝铠装 HKDVNVZ 扩音对讲特种电缆 HKD

VVZP2 扩音对讲电缆 HKDVNVZP2 扩音对讲特种电缆 HKDVVZP

扩音对讲电缆（编织型） HKDVNVZP

扩音对讲特种电缆（编织型）火灾火灾自动报警系统用电缆用途： 适用于本质安全防暴线路，火灾报警系统总机与探头连接。该电缆具有低电容、低电感、介质损耗小、传输信号能力强、抗干扰性

能好等优点。使用特性： 长期允许工作温度：70
 电缆的交流额定电压为：500V电缆弯曲半径：
 有铠装的电缆，弯曲半径不小于电缆外径的12倍，其余电缆不小于电缆外径

额定电压U0/U：450/750Vzui高工作温度：一般型不超过70 交联聚乙烯不超过90 耐热105 的zui高不超过105

型号	名称
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYPV	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYPVP	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYVP	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP2V	铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
	铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYVP2	铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP3V	铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆