

上海环氧改性有机硅底漆 胜利油田德利实业

产品名称	上海环氧改性有机硅底漆 胜利油田德利实业
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

环氧改性有机硅底漆的应用注意事项：

环氧改性有机硅底漆是由改性有机硅树脂、耐热体质颜料、助剂和溶剂等组成的自干型有机硅耐高温漆，可以耐200 -800 ，油漆长时间不开裂，环氧改性有机硅底漆价格，不脱落。

除此之外，我们还了解到的是环氧改性有机硅底漆常温自干固化，附着力强，耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，防锈性能好，和钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥。有机硅耐高温漆具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能，适用于各种适合温度表面涂覆。

下面为大家介绍一下环氧改性有机硅底漆施工参考：

1.表面处理钢的喷砂除锈质量应达到Sa2.5级，或砂轮片磨光除锈质量应达到St3级；涂有车间底漆的钢应二次除锈，除油，使涂层表面牢固干净，上海环氧改性有机硅底漆，无尘土及其他污垢，不含酸性、碱性或水性冷凝。对长期固化的底漆，只有在用砂纸打磨后，才可在底漆后面涂抹。2.推荐涂装道数：涂装2道(湿触湿)，每道10-15分，理论用量200~250g/m²。3.涂装方法：无气涂，环氧改性有机硅底漆供应商，气涂，辊涂，涂口直径约0.4-0.5mm。

怎样解决环氧改性有机硅底漆现漆雾的问题：

(1) 将缺陷区域打磨平，然后抛光，若漆膜表面太粗糙用上述方法不能修复时，应磨平面漆表面，然后重新喷漆有机硅耐高温漆。

(2) 环氧改性有机硅底漆厂家建议对于银粉漆，必须将漆面磨平后重新喷涂。

综上所述，如果你在实际施工中也遇到相同的问题，先不要慌，环氧改性有机硅底漆定制，先试着用上述方法来进行修补，将缺陷区域打磨平，然后抛光，将漆面磨平后重新喷涂。

上海环氧改性有机硅底漆-胜利油田德利实业(推荐商家)由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司位于山东省德州市临邑县临盘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胜利油田德利实业在木工油漆中享有良好的声誉。胜利油田德利实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胜利油田德利实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。