

屋面新建厂家 欢迎光临鹊来建筑 金华屋面新建

产品名称	屋面新建厂家 欢迎光临鹊来建筑 金华屋面新建
公司名称	浙江鹊来建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层
联系电话	13857120086 13857120086

产品详情

主瓦施工屋面新建

主瓦工程施工：先在檐口瓦间加30×25mm木挂瓦条用钢钉将瓦钉在木挂瓦条上，用铝合金型材按扣固定不动檐口瓦下方。檐口瓦固定不动后，主瓦钢筋搭接在檐口瓦上，依据事前抹好的水泥挂瓦条用钢钉及铜扎带将主瓦固定不动在水泥挂瓦条上，卧瓦低谷部水泥挂瓦条超薄处不可以少于10mm。以此类推，将主瓦先后钢筋搭接至房脊处及平屋面阴阳角处。（若平屋面为非标准尺寸，则需对瓦块开展激光切割）。主瓦和瓦条的连接处须超过10mm通气口的间隙，便于排除湿气。

屋面透气管道管根收口屋面新建

屋面透气管道管根收边品质关键点1) 出屋面透气管，金属套管应做好防腐蚀防锈处理，上人平屋面套管高度距路面800mm，不上人屋面套管离地300mm（负责人为铸铁排水管）。2) 防水材料沿套管上返250mm以上，采用金属抱箍收口，避免防水卷材与套管脱离导致漏水安全隐患，金属抱箍务必箍在防水卷材上方。3) 管根处采用六角造型设计收边，强烈推荐应用预制构件小PC构件（或石料预制构件）；如采用模具浇筑，屋面新建价格，则混凝土浇筑高度应是100mm，表层抹光后刷涂深灰色建筑涂料。

屋面排水天沟施工技术品质关键点1) 屋面深化设计时考虑到单坡排水，屋面侧面留设排水天沟，当外造型设计繁杂时，金华屋面新建，可在屋面正中间部位设定天沟，屋面新建厂家，排水沟工程施工时不可撤销或减少屋面保温的薄厚。2) 天沟制成品宽度不可低于300mm，起坡点深度为50mm，倾斜度为1%，较大深度不得超过150mm。3) 天沟正中间水落口一定在天沟宽度垂直居中部位，屋面新建多少钱，选用立体脱卸式水篦子，雨水篦子材料宜采用不锈钢制品，如采用铸造铁件，则需要开展防锈解

决。

屋面新建厂家-欢迎光临鹊来建筑-金华屋面新建由浙江鹊来建筑科技有限公司提供。“波形沥青瓦,波形沥青防水板,进口陶瓦,进口陶砖,复合金属瓦”选择浙江鹊来建筑科技有限公司,公司位于:杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层,多年来,鹊来建筑坚持为客户提供好的服务,联系人:叶经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鹊来建筑期待成为您的长期合作伙伴!