

低温紧急拉断阀

产品名称	低温紧急拉断阀
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

低温紧急拉断阀

低温拉断阀适用于液化天然气（LNG）液氮液氧液安等物料。当承受一定拉力时，低温紧急拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。

低温拉断阀技术参数：

1. 公称通径：DN25, DN32, DN40, DN50
2. 公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa；
3. 设计温度：-196 ；
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L

制造时首先进行深冷处理；密封采用材料耐低温聚四氟乙烯，内衬弹性不锈钢骨架，密封面经研磨处理以达密封要求。

5. 密封性：零泄漏；

低温拉断阀使用性能：

1. 紧急情况下能够使装卸设备自动、快速拉断；

2.常规操作时不会出现拉断；

3.拉断后分开的两部分能有效密封。