

# 柴油发电机组 10KW LongTai

产品名称	柴油发电机组 10KW LongTai
公司名称	江阴市龙泰机械有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:LongTai 型号:LT12000E 输出功率:10 ( KW )
公司地址	江阴市镇澄路1201号
联系电话	15312278035 13771265656

## 产品详情

品牌	LongTai	型号	LT12000E
输出功率	10 ( KW )	频率	50 ( Hz )
转速	3000 ( RPM )	电压	220/380 ( V )
产品认证	CE		

技术参数：

型号	lt12000e	lt12000e3	lt15000e
额定频率hz	50 60	50 60	50 60
额定输出功率kva	11.2 12	12.5 13.2	12.2 13.0
最大功率kva	12.0 12.5	13.5 14.0	13.0 13.5
额定电压v	230/240	400/230 416/240	230 240
额定电流a	48.750	18.0 18.3	53.0 54.2
电路方式	单相	三相	单相
功率因数	0.9 (lag)	0.8 (lag)	0.9 (lag)
绝缘级别	f		
极数	2		
励磁方式	有刷自励恒压 (带avr)		
面板型式	智能面板		
输出插座	单相插座、接线柱	单相插座、三相插座	单相插座、接线柱
dc12v输出	12v, 8.3a		
外形尺寸：长 x 宽 x 高mm	870 x 630 x 700		
净重kg	195		
噪音 (7m处) db(a)	82		
结构型式	半开架		
柴油机型号	lt2v840d-v		lt2v8
型式	双缸、v型、四冲程、直喷式		

气缸数-缸径 × 冲程mm	2-86 × 72		2-88	
总排量ml	840		8	
压缩比	20:1			
冷却方式	风冷			
润滑方式	压力飞溅式			
起动方式	电起动			
使用燃料	0 # (夏) -10 # (冬) -35 # (严寒)轻柴油			
使用润滑油	sae10w30 (cd 级以上)			
润滑油容量l	2.7			
起动马达容量v-kw	12v 1.4kw			
充电发电机容量v-a	12v 8.3a			
蓄电池容量v-ah	12v 45ah			
满载燃油消耗量 l/h	4.2 4.8	4.2 4.8	4.8 5.2	
机组燃油箱容量 l	25			
机组连续运行时间 h	6.0 5.2	6.0 5.2	5.2 4.8	