

保温砂浆厂家 忻州保温砂浆 范县润城保温建材

产品名称	保温砂浆厂家 忻州保温砂浆 范县润城保温建材
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

产品详情

膨胀珍珠岩的应用：建筑物屋面及墙体上作为保温隔热材料，轻质骨料，农业及园艺的无土栽培、改良土壤，忻州保温砂浆，保水保肥等。膨胀珍珠岩是用途极为广泛的一种无机矿物材料，几乎涉及到各个领域。例如：制氧机、冷库、液氧液氮运输中作为填充式保温隔热材料；酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。敏化剂；吸附浮油；农业、园艺、改良土壤、保水保肥；与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的类型材；工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。

根据我们对目前工程实际的了解，目前在材料供应和现场施工中主要以下几大问题：材料干粉密度超标在建筑内外墙保温设计中，通常都采用0.07作为保温砂浆的导热系数。按照的规定，要达到0.07以下的导热系数，材料的干密度必须达到每立方米300公斤以下。在现场的工程实践中，建筑保温砂浆，只有很少厂家的材料能达到这个干密度，多数情况下材料干密度都在400公斤以上，这就使得材料的热阻达不到设计要求。如果采用干密度为350以上的无机保温砂浆，保温层厚度可能需要6厘米以上才能符合要求，单侧保温过大可能会带来安全问题。

无机玻化微珠保温砂浆施工工艺：

1.基层清理：将残留在基层表面上的灰尘、污垢等杂物清除干净。

2.用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上，不得漏刮，拉毛不宜太厚，必须保障所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风，一次配制量应在可操作时间内用完。

3.贴饼冲筋：抹灰前对墙面浇水湿润，在距顶棚约200mm处和墙的两尽端距阴阳角150—200m的地方做上两个以上大小为40mm×40mm的灰饼。

4.以此为基准拉水平线，以间距1.2—1.5m作吊线做中间灰饼，然后用托线板或线锤做下灰饼，下灰饼设在踢脚线上方200—300mm处，保温砂浆厂家，并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。

5.当灰饼砂浆达到七八成干后，在上下灰饼间填充作冲筋，冲筋宽度为5cm，两筋间距不大于1.5m。抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。

6.抹玻化微珠保温砂浆：玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行，且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用，配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。

7.抹抗裂砂浆压入耐碱网格布：在保温层固化干燥后，用抹子在保温层上抗裂砂浆，厚度控制上3—4mm，保温砂浆价格，注意不得漏抹，在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布，玻纤网格布长度为3m左右，预先裁好。

8.刮腻子两道 刷中档乳胶漆三道。

保温砂浆厂家-忻州保温砂浆-范县润城保温建材由范县润城保温建材销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。范县润城保温建材销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砂浆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!