

# 防水层水泥毯 工程建筑抗压强度结构加固水泥毯 浇灌干固水泥毯

产品名称	防水层水泥毯 工程建筑抗压强度结构加固水泥毯 浇灌干固水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

水泥毯产品在储存时应注意哪些问题。您可以总结以下七点供您参考。我们也热烈欢迎您与技术人员进行科学研究、讨论和讨论：

- 1.即使在更好的储存条件下，水泥毯也会失去强度，因为它从空气中吸收水分并缓慢凝固。
- 2.水泥毯进入现场后，机构应立即进行分析和测试。为保证电子信息工程的施工质量，应严格管理和实施测试前使用的标准；水泥检测周期长，一般为1个月。
- 3.在成袋市场销售水泥毯3个月后，强度可降低约10%~20%；16个月后，约减少15~30%，一年后约减少25%~40%；
- 4.水泥在运输和储存过程中，不即渗入其他污垢；
- 5.不同种类.强度等级.生产制造日期的水泥毯应各存放并标注，不得混合；

6.散称水泥毯应存放在储存中；堆放成袋水泥时，应考虑防潮和防水。堆放高宽比一般不超过10袋，每平方米可堆放一吨左右。

7.应用时要考虑选择多存首先使用的标准；一般来说，我们不应该使用超过3个月；