

软性速干水泥毯 边坡防护结构加固复合型垫 供货浇灌干固毯 可订制

产品名称	软性速干水泥毯 边坡防护结构加固复合型垫 供货浇灌干固毯 可订制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯的铺设施工有什么提前准备事宜呢？让水泥毯生产厂家来对你说

1、准备工作

要做好整体规划、测量，确保公司一定的倾斜度，使水流能从上方畅顺注入下方；第二便是要将施工地清除整齐后，依照构造设计图纸必须设定一些施工线，进行复测排水管道设计方案倾斜度。

2、基坑开挖

依据施工路线安装的制定规定，沟的两边必须整平，沟坡不可有虚土和裂缝。要压实水毁坏部位，除开护坡中的碎砂砾石外，必需时选用三七石灰土压实解决，或注浆后堵漏结构加固，规定解决部位具备优良的可靠性！

3、铺设

原材料能够 竖直和水准铺设。保证基材整平，不然会影响到外表品质！

4、接缝处解决

- 1、在邻近联接二块开展水泥毯提排处纵向挖宽10cm，深层为水泥毯一倍的凹痕，将提排处水泥毯接头能够放进并铺平。
- 2、沿水流方位将里面的水泥毯压在下面水泥毯上，累加处不可低于10cm。
3. 将密封剂匀称地擦抹在接口处。
4. 用 5 38mm不锈钢螺栓固定不动两块水泥盖板。
- 5、沟沿解决

用螺栓将原料开展边沿固定不动在沟沿上，累加处也用铆接固定不动，固定不动好后用土遮盖社会发展边沿信息内容就可以

6、浇水干固

在浇水前必须查验并接纳全部门面，仅有根据后才可以浇水！每平米必须浇水9KG(薄厚以10mm测算)要完全浇水，千万不可以存水，从边沿到正中间匀称

撒水，流动速度为4000mL\u002F分钟，直至水泥毯发暗。切忌应用高压水流！浇水后禁止踩踏，温度 5 时要采用保温对策；当白天黑夜平均温度高过30 时，表层应遮盖塑料膜或无纺土工布，并始终保持潮湿。浇水保养的时间不宜低于三天。