

无锡明珠电缆安徽总代理 安徽进盛和

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 无锡明珠电缆安徽总代理 安徽进盛和 |
| 公司名称 | 安徽进盛和电力科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号 |
| 联系电话 | 15256564449 |

产品详情

没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²，铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如：2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5 × 8A/mm²=20A 4 mm²。

对于电阻性负载的计算公式：P=UI

对于日光灯负载的计算公式：P=UIcos φ，其中日光灯负载的功率因数cos φ=0.5。

符合要求的电线电缆产品的特点

有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系，它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此，电线电缆产品是国家强制安全认证产品，所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证，获得"CCC"认证标志，在合格证或产品上有"CCC"认证标志。

什么是电气主接线电气主接线是指，在电力系统中，无锡明珠电缆安徽总代理，用于电能传输或高压设备取电的一种传输电路。以电源的进线和出现为基本环节，以母线为中间环节。一般情况下，家里的电器不可能同时使用，所以加上一个公用系数，公用系数一般0.5。所以，上面的计算应该改写成

$$I=P*公用系数/Ucos \phi =6000*0.5/220*0.8=17(A)$$

无锡明珠电缆安徽总代理-安徽进盛和由安徽进盛和电力科技有限公司提供。“断路器，配电箱，配电柜”选择安徽进盛和电力科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号，多年来，安徽进盛和坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽进盛和期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事合肥配电箱，安徽配电箱，配电箱的厂家，欢迎来电咨询。