

卸氨鹤管快速接头

产品名称	卸氨鹤管快速接头
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KJB 尺寸:DN25, DN50 产地:304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

鹤管快速接头是广泛应用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统实现快速连接的一种装置，它整体采用各种材料压制成型，外形美观，耐腐蚀性强。卸氨鹤管选用不锈钢材质快速接头。

使用卸氨鹤管快速接头的注意事项：

- 1、了解、选取压力-温度额定值合适的快速接头；
- 2、快速接头及其密封的材质要与流体兼容，所以综合成本和可靠性的角度考虑，要选用合适材质的不锈钢快速接头；
- 3、正常流体流向是由接头母体到子体；
- 4、对于安全性、密封性有严格要求的系统，快速接头的阀体密封只做第二道密封，要在接头前面安装截止阀门，作为道密封；
- 5、使用时，快速接头母体与子体之间不要经常旋转，以免密封圈受损；
- 6、定期对快速接头内的密封圈做润滑保养；
- 7、要防止硬的异物进出接头内部，如果流体不洁净，在快速接头前面要安装过滤器；
- 8、快速接头的母体、子体如经常处于分离状态，可加装保护装置，防止异物的进入。