

充氨鹤管快速接头 KJB不锈钢快速接头

产品名称	充氨鹤管快速接头 KJB不锈钢快速接头
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KJB 尺寸:DN25, DN50 材质:304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

充氨鹤管快速接头技术参数： 型号:KJB-1和KJB-2 规格:1寸(DN25气相)/2寸(DN50液相) 使用压力:2.5Mpa
材料:不锈钢304

应用：液氨鹤管的气相液相管道 结构特点及应用:快速接头的固定装置保证牢固卡紧接头内部装有"O"形圈密封可靠。使用接头时，用力推动按钮使弹簧压缩，准销带动限位销脱离销孔，再转动手把到极限位置，即可装卸，手把要转回原处弹簧复位，即可锁紧。当液化石油气槽车上阀门闭后，其出口端与接头盖相接，起密封作用，当阀门输送介质时，其端与装在输送软管上的阴接头相接，起快速接作用。

鹤管快速接头使用注意事项：

- 1.请不要用于适用流体以外的流体。
- 2.使用时不要超过使用压力限制。
- 3.不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4.不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5.不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6.螺纹类的安装，在安装时不要超过紧固扭矩，防止造成破损。