

天联高速公路紧急电话电缆 HYAT

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 天联高速公路紧急电话电缆 HYAT |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联线缆 规格型号:HYAT 产地:河北省廊坊市大城县 |
| 公司地址 | 天津市武清区曹子里镇 |
| 联系电话 | 0316-2158670 18533641666 |

产品详情

高速公路紧急电话电缆 HYAT 产品描述

高速公路紧急电话电缆 HYAT的详细资料：高速公路紧急电话电缆 HYAT 高速公路紧急电话电缆-是我厂于 199 种产品，主要供高速公路紧急电话业务用。由于结构简单，传输距离长，且价格低廉，受到了用户的广泛欢迎。适用范围: 适用于高速公路中紧急电话通信系统用于传输音频信号及控制信号。高速公路紧急电话电缆型号中的通信电缆??省略??铜??Y实心聚烯烃绝缘??A—铝塑粘接综合护层??T填充式按 GB2952。1 及 GB2952。3 的规定??高速公路紧急电话电缆??主要规格规格(线径,毫米)0.5,0.7,0.9,1.2四线组数3注:根据用户要求可以设计和生产其它规格和多个四线组.高速公路紧急电话电缆??。绝缘 1 绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯。2 绝缘线芯采用颜色识别标志,绝缘颜色识别应均匀,并采用下列颜色:白、蓝、红、绿 高速公路紧急电话电缆单元线组 星绞组绝缘线芯按白、蓝、红、绿顺时针排列。在四线组外扎一层绝缘带,绝缘带颜色为红、绿、白。高速公路紧急电话电缆填充材料 填充式电缆应在缆芯的间隙及缆芯与包带的间隙均匀而连续地填充填充物。缆芯包带 缆芯包带用具有足够的隔热性能和机械强度的绝缘带重叠绕包。以防导体绝缘在加屏幕和挤出挤伤。铝塑综合护套 在缆芯包带外重叠纵包一层符合规定的双面铝塑复合带,铝带标称厚度为0.20mm. 外护层 5 高速公路紧急电话电缆外纵包一层皱纹钢塑复合带,电缆外护层应符合GB2952.1及GB2952.24的规定。高速公路紧急电话电缆使用特性 高速公路紧急电话电缆长期允许工作温度：-30 ~ +60 。(2) 高速公路紧急电话电缆的安装敷设温度不低于-5 。(3) 高速公路紧急电话电缆弯曲半径：无铠装电缆弯曲半径应不小于电线外径的10倍。铠装电缆弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。