

# PZ73F不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	PZ73F不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10P、PZ73F不锈钢手动刀型闸阀，刀闸阀，耐磨刀形闸阀密封性能好，它依靠一个橡胶的回弹力、钢板支援力，缓闭密封，所以减少了闸阀在密封的平面摩擦，显著提高了密封的使用寿命，加之更换密封简便，本阀可采用手轮、齿轮、电动、手动等各种传动装置，为用户提高显著的经济和社会效益。广泛应用于污水、煤炭、泥浆等领域。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

### 产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏

4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活

5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

PZ73F不锈钢手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680