

地坪漆 | 重庆地坪漆

产品名称	地坪漆 重庆地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

也被称做地坪漆、重庆地坪漆、环氧树脂薄涂地板、环氧滚涂地坪漆、Epoxy地板、薄涂型环氧树脂地坪、环氧地坪漆或地板漆、环氧地坪、防尘地板、无尘地坪等。

适用范围

环氧滚涂地坪，适用于：电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等无重载轻工业厂房，办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装及一般生产车间、仓库地板的防尘净化。

产品特点

1、由双组份耐磨环氧树脂材料施工而成，收缩率小，制成品表面整体无缝，有一定韧性；2、防尘、防水、耐磨、耐弱酸、耐弱碱、耐机械油腐蚀；3、色彩任选、靓丽美观、易清洗、易维护；4、施工快捷附着力强，维护方便，成本经济；5、厚度 0.3-0.8mm；使用年限：一般为 3-5 年。

施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮中涂腻子；4、打磨，吸尘；5、涂刷面层色漆。

技术指标	试验项目	指标
	铅笔硬度	1H
	耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.02
	附着强度	1级
干燥时间	表干 (H)	6
	实干 (D)	2
施工剖面		

注：在25 ° 室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。