

厂房地坪漆 | 重庆厂房地坪漆 | 四川厂房地坪漆

产品名称	厂房地坪漆 重庆厂房地坪漆 四川厂房地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	美地坚丽:MDJL006
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

又被称做环氧自流平地坪、环氧树脂(Epoxy)自流平地坪、镜面地板、Epoxy地坪或环氧地坪、耐磨地坪或环氧树脂地坪漆、工业地板、工业地坪等。

厂房地坪漆, 重庆厂房地坪漆, 四川厂房地坪漆

重庆美地坚丽地坪工程有限公司

现代工厂车间、仓库地面大都采用水泥、水磨石、环氧树脂地坪、PVS弹性地板等地面, 应为这些地材平整光亮, 色彩鲜明, 能够营造一个情节明亮温馨的工作环境, 但它面临的一个大问题就是新地面在使用不长的一段时间后, 由于受到摩擦, 磨损、污染的原因, 地坪表面很快就会失去平整、光亮的而感觉, 特别是受到各种小车轮、叉车轮胎和硬物在地面上造成的拖划和碾压, 对只有1-3mm后的地坪表面会造成严重的破坏, 而且这些黑印和划痕洗起来非常困难。如果没有人员对地面进行日常保养、清洁、维护, 2、3个月后地坪表面将会面目全非, 这就完全违背了当初选用这些地坪的初衷。目前工厂采用的常用的解决方案就是不断加大清洗频率和力度, 这样需要投入大量的人力和物力, 清洁维护费用也不断的增加, 而且加快了对地坪的磨损, 2-3年后就需要彻底修复与翻新。

正确地使用和维护环氧地坪可以显著提高其使用性能、延长使用寿命, 在环氧地坪的使用过程中应注意:

- 1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。可选用合适的地面保护材料, 如工业地垫及特种工业地毯。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。选用防化耐腐蚀的特种地垫。

- 3、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 4、坚硬的重物必须轻放；
- 5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。
- 6、环氧地坪只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。
- 7、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。
- 8、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。
- 9、地面需经常性的定期维护清洁，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。