

# 停车场地坪漆 | 重庆停车场地坪漆 | 停车场地板漆 | 重庆停车场地板漆

产品名称	停车场地坪漆   重庆停车场地坪漆   停车场地板漆   重庆停车场地板漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

## 产品详情

## 停车场地坪施工注意事项

停车场地坪漆，重庆停车场地坪漆，停车场地板漆，重庆停车场地板漆

- 一、混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐；水泥及水灰比<0.45；
- 二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm；

土建方注意事项：

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平；

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；

产品对水泥基面的要求：

水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些；

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象；要求A、优质水泥；B、新倒水泥砂浆层要充分保养；

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩；

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；

5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地；

6.地坪表面的PH值应在6.0~8.0；

7.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；

坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm；

重庆美地坚丽地坪工程有限公司