

LXSY NB智能远传水表远传铁壳无阀控智能水表用于楼盘社区物业自来水公司免抄表易维护管理方便

产品名称	LXSY NB智能远传水表远传铁壳无阀控智能水表用于楼盘社区物业自来水公司免抄表易维护管理方便
公司名称	开封市盛达水表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛达 型号:DN15-300 产地:开封
公司地址	开封市金明区魏都路中段88号
联系电话	18637853773 13623864919

产品详情

- 1、通过系统远程设置水价
- 2、低功耗微处理器及处理机制
- 3、支持远程固件升级
- 4、支持多种采样方式读书准确
- 5、支持内/外置天线信号稳定全覆盖
- 6、电池欠压计量异常等告警提示
- 7、数据上传周期可设置

(1)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数方便而调整读数水表指示度盘的朝向。说明：有些干式水表读数指示器可以360°旋转以方便读数。水表在垂直或倾斜安装时，叶轮轴与管道中心线必须保持平行。

(2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致，并与管道同轴安装。

(3)大部分水表都有安装方法要求。度盘或铭牌上的H代表水平安装，V代表垂直安装，无这二个符号表示可任意方向安装。水表的度盘应向上，不得倾斜。水表的流向应与管道内水的流向保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。

(4)水表上下游的直管段必须符合使用说明书的要求，对速度式水表来说更要注意这一点。水平螺翼式水表和单流束式水表对直管段的要求尤为需要。水表的下游应有高出水表的部位或保持一定的压力，以使水表始终在充满水的管道条件下运行。

(5)水表下游应有任何一处的管线位置高于水表位置，以保证水表在满管流的条件下工作。