

# 襄阳雨水管 汉润水泥制品 雨水管道

产品名称	襄阳雨水管 汉润水泥制品 雨水管道
公司名称	襄阳汉润水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区古译镇大营村
联系电话	15271033666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳汉润水泥制品有限公司

### 标题

以上就是混凝土检查井的优势，正是这些优势，所以才能够被选择作为地下基础设施维修的工程道具。混凝土检查井一般都使用在哪里?建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养；一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；

### 标题

混凝土预制检查井有效地提升了排水检查井的使用寿命，降低了地面的不断基建项目频率，也省去了不必要的挖路，保证了人民群众行车的质量；此外，其快速省时省力的安装方式也很好的降低了其工程施工周期，降低城市交通压力。预制检查井的工程施工方法。承载能力高于100kg/m<sup>2</sup>，襄阳雨水管，井底下铺100mm厚砂砾石层。本货品模样分为环状、矩形框，其与管道的接口标准为弯曲刚度插口，应在与排水检查井相接的一节管道里设柔

性插口。

检查井下井室安装后，由人工插入排水干管，雨水管道，采用中介层作法，中介层的长度为管道与检查井连接处的井壁厚度加100mm，中介层与检查井之间的接口段用水泥砂浆填充、压实。水泥砂浆添加聚纤维，掺加量5Kg/m<sup>3</sup>，屋面雨水管，添加纤维时搅拌均匀，确保接口的严密性，避免管道与检查井之间的不均匀沉降。检查井每段预制件安装完后，在预制件顶部安装止水胶圈，雨水管厂家，止水胶圈为2cm厚的橡胶圆环，安装好后即可进行下段预制件吊装。为保证橡胶圈的止水效果，预制件搭接处的内外空隙部位，要用水泥浆填封。支管口接入时应插进井筒内壁，伸出的管头用铁锤砸掉后用砂浆修整平顺。预制构件连接，利用机械油封原理由上部井身自重将接口橡胶条压紧即可，大大节约施工时间，且能很好适应现场施工环境，对辅助措施（如抽水、支护等）要求大大降低。

襄阳雨水管-汉润水泥制品-雨水管道由襄阳汉润水泥制品有限公司提供。襄阳汉润水泥制品有限公司为客户提供“水泥及制品”等业务，公司拥有“水泥管,排水管,顶管”等品牌，专注于水泥及制品等行业。在湖北省襄阳市襄州区古译镇大营村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。同时本公司还是从事武汉水泥顶管，周口水泥顶管，襄阳水泥顶管的厂家，欢迎来电咨询。