

# 消防器材公司 认准俊业消防 盐城消防器材

产品名称	消防器材公司 认准俊业消防 盐城消防器材
公司名称	杭州俊业消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下城区华丰路296号二楼212室
联系电话	13750848880 13750848880

## 产品详情

### 消防器材消防器材

消防栓灭火系统的室外消防栓给水管道若管径 100mm时，采用螺纹连接；超过100mm采用法兰盘或卡箍接头式联接。闸阀通常采用截止阀或蝶阀。消火栓箱安装分成明装、暗埋和半明装，管路根据混凝土结构储水箱壁，应安装刚度或防水套管。阀门、气压表、泄水管、水位线指示仪、消防泵等，消防器材公司，应符合规定规定。安装在户外的地面上、地底式消防安全水泵结合器，温度在—20下列时要采用相对应的隔热保温对策，防止冻结。全自动洒水灭火系统的管道公称直径 100mm时，运用螺纹连接；别的用电焊或法兰连接。喷嘴布局的水平距离应依据火灾事故危险等级明确。报警阀组安装应先安装水资源调压阀、报警阀，消防器材多少钱，在开展报警阀协助管路的联接。水力警铃应安装在公用安全通道或监控室周边外墙壁，应便捷维修。

### 消防工程施工内容及要点消防器材

消防工程施工内容及关键点：一、消防给水管道安装房屋建筑工程施工时预埋件管道并预留防水套管，随后安装管材，盐城消防器材，开展管段矫直，对金属材料管道必须开展防锈解决；终依照先负责人后支管的次序进行管道及闸阀的安装。二、消火栓箱安装先将箱体根据预留地脚螺栓孔稳定在墙面上，箱体底端间距路面88cm，再将消防栓和消防水带放进箱体中，消防器材价格，栓口靠外，且间距路面1.1米，消防水带缠绕放置，防止系结。

消防用水自动灭火系统内嵌式消火栓箱安装施工技术1消火栓立管及消火栓部位提升对安装施工图纸及建筑图开展叠图，提升消火栓管路及壳体部位；安装技术就提升后的降火栓箱部位及必须预留洞口的设计标高、尺寸对土建工程技术开展技术交底。2消火栓壳体洞口及立管洞口预留土建工程技术依据

技术交底规定开展洞口预留（消火栓箱洞口上边须设定预制构件混凝土结构过梁）。3消火栓负责人安装立管支撑架拉线安装；对有误差的立管洞口开展整修；安装消火栓立管及防水套管（消火栓管路应选用热浸镀锌管）。

消防器材公司-认准俊业消防-盐城消防器材由杭州俊业消防工程有限公司提供。消防器材公司-认准俊业消防-盐城消防器材是杭州俊业消防工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴俊。