

led节能单管荧光灯1*28w带支架配电子镇流器-郎特照明

产品名称	led节能单管荧光灯1*28w带支架配电子镇流器-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	19.00/套
规格参数	规格:T8T5 功率:1*28W 电压:220v
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led节能单管荧光灯1*28w带支架配电子镇流器-郎特照明

从荧光灯的发光机制可见，荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。单管荧光灯属于气体放电光源，气体放电光源的伏安特性。

一、单管荧光灯1*28w

1.规格/型号：[项目特征] 1.名称:LT-120-T5/E 2.型号:T5 1x28W, =28001m,(自带蓄电池,应急时间不少于60min)Ra>80,色温4000K电子镇流器3W 3.安装方式:吸顶 4.品牌: 5.灯具安装.接线、试亮.

单管荧光灯技术参数

2、配置光源:(普通双脚灯管) 1 × 20W/1 × 30W/1 × 40W

3、连接件规格: 2.5mm²导线可靠连接

4、重量:单管 4.6kg

单管荧光灯的型号由四部分组成，各部分字母和数字所代表的意义如下:

XX-X · X

一个X:如是YDN则表示单端内启动荧光灯(Y为荧光灯的汉语拼音首字母，D为单端首字母，N为内启动首字母)

如是YDW则表示单端外启动荧光灯

第二个X:用于标称功率

第三个X:用于标称灯的型号

第四个X:用途标称灯的色调

二、led节能单管荧光灯1*28w

技术参数:

防爆标志: Exd CT5

额定电压: AC220V/50Hz

防护等级: IP65

防腐等级: WF2

引入口规格: G3/4'

电缆规格: 9mm ~ 14mm

配装光源及功率: 双脚灯管1×20W、1×40W、2×20W、2×40W

安装方式: 护栏式, 法兰式, 弯杆式, 吊链式, 吊杆式, 吸顶式, 壁式

替换采用led单管灯管18w替换单管荧光灯28w

三、led节能单管荧光灯1*28w带支架

led单管灯管18w

销售的LED灯管, 稳定的LED灯管, LED日光灯管18W

使用场所: 办公室, 工厂, 超市, 停车场, 医院, 学校等

LED灯管18W参数:

长度: 1200CM, 功率18W, 亮度: 1800LM

2835灯珠, 96颗, 120颗, 144颗等三种。

单管荧光灯1*28w带支架

1、灯体材质：仅1.2mm厚度的灯罩透光率达90%-95%，有效抑制眩光效应；防水、防尘、防潮性能佳、防护等级达到IP65；

2、电气性能：内置源光T5电子镇流器，功率因数高达0.95，性能稳定；

3、设计特点：架体强度高，不易变形，体积较小，整个灯具设计简洁优雅，品位高；

4、安装方式：吸顶式安装、吊杆安装、吊链安装；

四、led节能单管荧光灯1*28w带支架配电子镇流器

T8双支平盖支架

规格/编号 产品尺寸（长*宽*高）mm 包装尺寸（mm） 装箱数量（套） 适用灯管规格（M）

T8/1*20W-E 618*38*28 630*190*190 24 0.6

T8/1*30W-E 924*38*28 940*190*190 24 0.9

T8/1*40W-E 1228*38*28 1240*190*190 24 1.2

五、电子镇流器

产品规格 安装孔距D mm 产品尺寸 重量Kg 工作电流A

2x28W

110V-277V 50/603 10 320x32x28 0.3 0.47max

PF产品功率因数（ ） THD线路电流谐波总含量 灯管电流波峰系数 Ta（ ） Tc（ ）

0.99 <10% <1.5 -25~50

75

高性能电子镇流器、T8、T5系列支架灯、光带支架、格栅灯盘、净化灯盘、净化灯、三防灯、防爆灯等工程非标灯具。作为照明灯具的佼佼者产品系列丰富,为不同的消费群体提供全方位、高品质的室内.室外.工业.商业 与民用照明灯具.

推荐产品:紫外线灯管28w 杀菌消毒,双支荧光灯管2*28w,T8荧光灯管36w,T8荧光灯管30w,T5荧光灯管14w,

