

42U网络机柜服务器机柜参数安装配置在线说明介绍

产品名称	42U网络机柜服务器机柜参数安装配置在线说明介绍
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	网络机柜:PDU 12U 18:阀控式电池 22U 42:42U
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

虽然网络机柜和服务器机柜的形状都是矩形的，但它们在功能上有很大的差别。在购买之前，它们必须向制造商解释它们的具体需求，以便根据需要定制符合需要的橱柜。

x

服务器机柜和网络机柜的区别：用于将安装面板、插件、盒子、电子元器件、设备和机械零部件组合在一起，形成一个完整的包装盒。可配置：专用固定塔板、专用滑盘、电源插头、连铸机、支撑地脚、丝环、线调整器、L托架、横梁、立式梁、风机单元、柜架、上框、下框、前门、后门、左右侧门可快速拆卸安装。服务器机柜应具备防振、耐冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以保证设备的稳定可靠运行。

网络机柜：包括服务器机柜，根据目前的类型，网络柜有服务器机柜、壁挂式机柜、标准机柜、智能防护室外机柜等，容量值在2U到42U之间。网络机柜主要用于布线工程，主要用于存储路由器、交换机、配电柜等网络设备和附件。一般情况下，网络机柜的深度小于或等于800 mm，而服务器机柜的深度大于或等于800 mm。网络柜应便于生产、装配、调试、包装和运输。

服务器机柜，玻璃门，服务器机柜的散热风扇有四把，安装在机柜的顶部。主要用作通风散热用途，为机柜内部提供良好的恒温环境，机柜底部是镂空的，用于通风散热。

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般呈长方体状，放置在地面上，为电子设备的正常运行提供了适当的环境和安全保护。仅次于系统级装配。没有封闭结构的机柜称为机架。

网络机柜的质量要求网络机柜具有良好的技术性能，根据设备的机电性能和工作环境的要求，机柜结构应进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜结构具有良好的刚度和强度，以及良好的电磁隔离、接地、隔音、通风和散热等性能。

此外，网络机柜应具有抗振、耐冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以确保设备的稳定可靠运行！网络机柜应具备良好的公用设施和安全防护设施，操作、安装、维护方便，能保证操作人员的安全。网络柜应便于生产、装配、调试、包装和运输，网络橱柜应满足标准化、系列化的要求。柜形美观，适用，色彩协调。