

赛莱默立式管道泵xylem

产品名称	赛莱默立式管道泵xylem
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 电压:380v 材质:铸铁, 不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

机械密封：符合ISO 3609及ANSI B73.1M标准，标准材料包括石墨、碳化硅及乙丙橡胶；如果介质温度高或含沙量高，对密封有特殊要求，请联系ITT经销商。

型号说明 GLC 50 -160-3/2

电机极数 例如：2=2P

电机额定功率（KW） 例如：3=3KW

叶轮标准直径（mm） 例如：160=160mm

泵进、出水口直径（mm） 例如：50=DN50

产品系列—GLC系列产品 型号GLC50-160 GLC100-160 GLC50-200 GLC65-160
GLC65-250 GLC65-315 GLC80-160 GLC80-200 GLC80-250 GLC80-315 GLC100-200
GLC100-250 GLC100-315

美国赛莱默水泵 赛莱默水泵，LOWARA罗瓦拉水泵 南京赛莱默水泵机封 Xylem（赛莱默）专注于水输送、水处理、水测试领域。主要为市政、民宅、和商业建筑业、工业、及农业等行业客户实现科学用水而努力。xylem（赛莱默）水泵业务至今已经遍布全球150多个国家。

GLC系列管道泵

应用范围：供暖系统. 空调系统. 制冷系统. 供水系统. 其他工业系统

技术参数：GLC 50-160~150-400

运行条件：流量：400m/h 扬程：160m 功率：0.75-75KW

介质温度：标配-15 ~90 （90 ~120 可选）

介质压力：16Bar 吸入压力： 10Bar 进、出口直径：DN50-DN150

进、出口法兰：符合GB/T 17241.6标准。

也可按照其他标准设计。 泵送液体：清洁、低粘性、非易燃的。且不含有较大体积固体颗粒或纤维的液体。其他介质请联系ITT经销商。