

室内直排油烟净化器 锦州直排油烟净化器 三阳通风设备生产

产品名称	室内直排油烟净化器 锦州直排油烟净化器 三阳通风设备生产
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

直排油烟净化器去除率测试

直排油烟净化器油烟去除效率的测定方法。

油烟净化设施的去除效率测定分为两种情况：

(1) 安装在油烟排烟管道中的油烟净化设施，通过同时测定净化前后油烟排放浓度与风量即可按标准正文3.6中公式计算油烟去除效率。

(2) 安装在排烟罩上净化设施，锦州直排油烟净化器，则需在效率测试前，确定一个稳定的抽烟发生源，然后测定安装与不安装净化设施时的油烟排放浓度与风量，厨房直排油烟净化器，再按标准正文3.6中公式计算油烟去除效率。

直排油烟净化器原理

直排油烟净化器原理

1.采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且均衡整流。

2.分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电静电工作原理，级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，室内直排油烟净化器，成为带电微粒，油烟净化器直排生产厂家，这些带电微粒到达第二级吸附极板后

立刻被吸附且部分炭。

3.同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。

直排油烟净化器的设计原则：

1. 严格遵守国家、省及市的环保法规，认真执行有关技术规范。
2. 选择处理效果好、动力消耗低、运行稳定、管理方便的处理工艺。
3. 主要处理设备应选用高效、能耗低、运行稳定、低噪声的设备。
4. 尽量提高系统的自动化水平，降低操作人员的操作强度。
5. 工程的外观设计和材质应尽量与建筑主体以及周围的环境相协调。

室内直排油烟净化器-锦州直排油烟净化器-三阳通风设备生产由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司为客户提供“风机风柜,烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”等业务，公司拥有“图案logo”等品牌，专注于环保产品加工等行业。，在山东滨州博兴兴福厨具产业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理（三阳通风）。同时本公司还是从事烧烤车的厂家，烧烤设备，木炭烧烤车的厂家，欢迎来电咨询。