

气动耐高温插板阀，高温插板门

产品名称	气动耐高温插板阀，高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ673W、H-10 性能:耐高温 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W、H-10NR气动耐高温插板阀，高温插板门耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。手动插板阀通常于卸料器配套使用，手动螺旋刀闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

气动耐高温插板阀，高温插板门就是在手动插板阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。

气动耐高温插板阀，高温插板门具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。气动耐高温插板阀，高温插板门主要性能规范：

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动耐高温插板阀，高温插板门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ643H、PZ643X、PZ643Y

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

585

620

600

154

670

705

2300

140

685

725

20-M27

700

165

775

810

2500

24-M22

700

800

840

24-M27

800

190

880

920

2800

898

950

24-M30

900

203

980

1020

3100

1005

1050

28-M30

1000

216

1080

3400

28-M27

1000

1115

1160

1200

254

1295

1340

3600

32-M30

1200

1325

1380

32-M36