

易施工醇酸树脂面漆 德利实业发货及时 揭阳醇酸树脂面漆

产品名称	易施工醇酸树脂面漆 德利实业发货及时 揭阳醇酸树脂面漆
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

醇酸树脂面漆可用于室内，但由于这种漆便宜，所以一般用于室外。1、醇酸调和漆是由同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的，色泽较好，可用作室外面漆。2、特性：漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，揭阳醇酸树脂面漆，在常温下自然干燥。漆膜坚固，有较好的附着力和室外耐久性，性能优于一般调和漆，可用作室外面漆。

醇酸树脂面漆一种单组分改性醇酸树脂三防漆，可常温或加温固化；浸润成效好，具有良好的涂层成效；除了优越的防潮、防腐、耐溶剂和电气性能外，现货醇酸树脂面漆，且在低温环境下性能稳定；带有荧光紫外线指示剂，便于检查涂层；不含芳香烃溶剂。

醇酸树脂面漆区别：

醇酸树脂面漆区别：

可流动的液体涂料。包括油(性)漆及水性漆。

油漆：以为介质或高固体、无溶剂的油性漆。

水性漆：可用水溶解或用水分散的涂料。

不难看出，我们平常所说的“油漆”只是涂料的一种。那么在中国，为什么还有这么多人把涂料统称为“油漆”呢?那是因为早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已取代了植物

油，故称为涂料。

醇酸树脂面漆干的慢有以下几个方面：

1.温度问题：醇酸树脂面漆的干燥时间和温度有很大关系，空气温度、底材温度都有影响，醇酸树脂面漆价格报价，如果底材温度过低，会导致漆膜干燥速度慢。这个温度过低是指低于5摄氏度，一般油漆项目不会在这个温度下施工，除非是低温油漆。

2.天气问题主要天气，易施工醇酸树脂面漆，一般不会在大风大雨大雪天气下施工。因为这种天气下，空气中的湿度过高，水分大，会附着在漆膜上，延长调和漆的干燥时间，南方：空气湿度比较大，在施工前好是测一下空气湿度，施工干燥期间不超过80%。

3.漆膜问题：漆膜问题主要是漆膜的厚度问题，醇酸树脂面漆漆膜过厚，也会导致油漆干的慢，而且会导致漆膜开裂。

易施工醇酸树脂面漆-德利实业发货及时-揭阳醇酸树脂面漆由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！