

华为21英寸网络服务器机柜华为室外壁挂式机柜现货

产品名称	华为21英寸网络服务器机柜华为室外壁挂式机柜现货
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	网络机柜:PDU 12V,2V:阀控式电池 22U 42:42U
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

华为21英寸网络服务器机柜报价_华为一体化机柜解决方案_中山供应商现货

华为综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

华为机柜产品特点： 机架外形尺寸：高X宽X深=(2600/2200/2000)mmX600mmX(600/800/900)mm； 机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理； 机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；机架带托板和电源板，能灵活安装19英寸上架设备和有源设备等； 前面为玻璃门或网眼钢门，可视面积大；后面为网眼钢板双开门； 有良好的保护地和工作地系统； 有充足的布线空间，走线清晰有条理。

一、机柜的维护

的处理方法

- 1、机柜是否存在涂层剥落、划痕现象，搬运时划伤或人为破坏，重新补漆，修复外壳
- 2、机柜是否存在生锈、腐蚀现象，机房恶劣，应机房，并根据腐蚀程度评估
- 3、机柜门锁是否损坏，生锈严重或人为破坏，更换门锁
- 4、整流模块前/后方是否存在遮挡物或积灰严重，移除风道遮挡物或清理灰尘
- 5、机柜内是否有虫、鼠、蛇等动物，有动物过机柜，应，中注意防护，避免动物物监控单板或带电部件，对进出线处做好封堵处理，避免动物再次机柜

二、直流交流配电维护

交/直流配电维护

之间的距离至少为 30mm。设备进、出风口不允许有线缆经过，线缆应 VW-阻燃等级要求，同类线缆应绑扎在一起，不同类线缆至少分开 30mm 布放。禁止相互缠绕或交叉，布放，如果交流输入线缆从柜顶接入机柜。需在柜外 U 型折弯后机柜。温度过低时，的冲击、振动可能会线缆的塑胶外皮脆性开裂，为施，工安全，应遵循以下要求，所有线缆应在 0 以上进行敷设安装，在搬运线缆时。特别是在低温施工时，应轻拿轻放，如果线缆的储存温度在 0 以下。在布放线缆前，必须将线缆移置室温下，储存 小时以上。合作华为TP48300B-N16C1室内通信机柜报价

华为APM5930（DC）华为室外柜 通信电源柜 开关电源 48V开
关电源柜

通过华为APM5930,APM5930产品描述，您可以了解APM5930的功能、结构、典型应用和技术指标。

华为APM5930功能 APM5930为分布式或小提供-48V直流供电和蓄电池备电、提供用户设备安装空间，同时提供蓄电池管理、监控、防雷等功能。APM30功能如表2-1所示。表2-1 APM30功能列表

功能项功能说明 蓄电池备电 | APM30可内置一组-48V 12Ah、-48V 24Ah或-48V 36Ah的蓄电池，为分布式提供短时间电池备电。

华为APM30,APM30HI 扩展电池柜支持内置安装-48V 200Ah蓄电池，为分布式或小提供较长时间备电。提供设备安装空间可以为用户设备提供2U ~ 7U的安装空间。

| 当内置-48V 12Ah或-48V 24Ah蓄电池组时，APM5930能为设备提供5U的安装空间。

| 当内置-48V 36Ah蓄电池组时，APM5930能为设备提供2U的安装空间。

| 当使用扩展电池柜时，APM30不内置蓄电池组，APM30能为设备提供7U的安装空间。

内置整流模块 | 整流模块将输入的交流市电转换为-48V的直流电。

华为21英寸网络服务器机柜报价_华为一体化机柜解决方案_中山供应商现货