

# 不锈钢衬塑管生产商 岐鑫钢铁承诺守信 浙江不锈钢衬塑管

产品名称	不锈钢衬塑管生产商 岐鑫钢铁承诺守信 浙江不锈钢衬塑管
公司名称	天津市岐鑫钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团王线与津王路交口西355米
联系电话	18622989686 18622989686

## 产品详情

衬塑管件大小头是用于管道变径处的一种管件

衬塑管件大小头是用于管道变径处的一种管件，采用成形工艺实现缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格异径管采用冲压成形。将管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。除使用钢管为原料生产衬塑大小头外，对部分规格的衬塑大小头还可采用钢板采用冲压成形工艺进行生产。拉伸所使用的冲模形状参照衬塑大小头内表面尺寸设计，浙江不锈钢衬塑管，用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。

钢衬管道弥补了全塑不耐高温的缺点

钢衬管道弥补了全塑不耐高温的缺点，山西不锈钢衬塑管，所以耐腐蚀性相当强，高，可按客户要求定做而不受限制。应用于在化工、电力、环保、金属表面处理等行业的无机和有机化工液体的储存与运输。全塑管及储罐一般只适合存放温度60度以下的酸碱液体，由于采用滚塑一次成型，所以尺寸固定，不锈钢衬塑管供应商，客户可根据自己的需求选择适合的尺寸。

钢塑弥补了全塑滚塑刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点，产品内衬面平整、光滑、坚固。与传统的材料相比，不锈钢衬塑管生产商，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐

磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，是储存输送腐蚀液体的理想设备。

衬塑复合管件加工前，复合管件的外观必须由熟练工人用目视方法逐个观察。复合管件有无重大机械损伤、重皮、龟裂、凹陷等缺陷，不能使用不符合检查的衬塑复合管件。做了不合格标记退货。螺纹管的管口出现平口时，请立即寻找圆进行修复衬塑复合管件，不能修复的东西请废弃。

## 第二，作业复合管件除锈

首先用夹钳将需要防腐的复合管件转移到作业线的上管座，用火焰加热器装置对复合管件的外面进行预热处理，除去复合管件表面的湿气、油污、异物等，将加热温度控制在40~60，提高复合管件表面的除锈质量。

## 第三，复合管件表面的微尘处理

复合管件在抛丸中除锈后，在进行下一工序的环氧粉末高压静电涂装之前，用灰尘处理装置对复合管件的外面进行二次处理，除去复合管件外面残留的锈粉灰尘，在4小时以内进行环氧粉末涂料的涂布，超过4小时的情况下或复合管件表面对复合管件表面进行微尘处理时，请在启动除尘装置的送风机后再启动除尘马达。生产中中断时，请按下除尘马达停止按钮后停止送风机的工作。

不锈钢衬塑管生产商-岐鑫钢铁承诺守信-浙江不锈钢衬塑管由天津市岐鑫钢铁有限公司提供。天津市岐鑫钢铁有限公司是从事“热镀锌无缝钢管，热镀锌螺旋钢管，热镀锌方矩管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。