

电焊帽、自动变光焊帽、自动变光焊接面罩LYG-5620

产品名称	电焊帽、自动变光焊帽、自动变光焊接面罩LYG-5620
公司名称	上海莲芽电器有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:上海莲芽 型号:LYG-5620 功能:防飞溅,防强光,防紫外红外
公司地址	上海市嘉定区宝安公路4229号4层J365室
联系电话	021-59167938 18921475089

产品详情

品牌	上海莲芽	型号	LYG-5620
功能	防飞溅,防强光,防紫外 红外	型式	头戴式
规格	5620	重量	0.5 (kg)
材质	PA/PP		

主要特点：

- 1、安全性结构设计，国际流行款式，人体工学原理，内部空间充裕，操作简便，佩戴舒适，全方位保护面部、颈部和耳朵等；
- 2、采用高质量的液晶和光学镀膜，永久的紫外线/红外线屏蔽式防护（防护等级15#），确保操作者不受紫外线/红外线等有害射线的伤害；
- 3、液晶光阀全新光控自动变光技术，多层lcd与镀膜玻璃，有效地阻挡了紫外线、红外线，让可见光更容易通过，从而保护焊工眼睛，使得焊工能清晰的观察焊接对象，减少重复焊接，提高焊接效率；
- 4、独创的自动变光控制电路，护目镜对弧光的响应时间不到1/10000秒，就会从亮状态等级变成暗状态等级，从而减少突发的瞬间弧光对眼睛的伤害；
- 5、独创的抗干扰开关设计，防止身边近处复杂的环境造成看不清楚焊接对象的发生；
- 6、弧光消失，护目镜由暗状态等级翻转到亮状态等级的保护时间可以按需求设定在0.1秒/1.2秒内；
- 7、具有手动等级设置功能的自动变光焊接护目镜，亮态等级为din4，暗态等级为din9~din13。

型号(type)	lyg-55xx	lyg-56xx
镜框组尺寸(cartridge size)	110mm × 90mm × 9mm	
视窗尺寸(active viewing area)	92.5mm × 42.5mm	
亮态等级(light shade)	din4	
暗态等级(dark shade)	din9 ~ 13	
暗态调节方式 (way to shift dark state)	外部控制 , 无级可调(outer control, stepless shift)	
变光响应时间(switching time)	1/10000s	
感应灵敏度控制 (sensitivity adjustment)	无级可调 (stepless control)	
恢复时间(delay time)	0.1s ~ 1.2s	
电源供应(power supply)	锂电池/太阳能(lithium battery/solar powered)	
锂电池额定容量(rated capacity of lithium barrtery)	600mah/1200mah	
工作温度 (operating temperature)	-10 ~ 65	
电弧传感器数量 (sensors to weld arc)	2	
面罩材质(mask material)	pa/pp	
产品重量(weight)	0.53kg	
红外线/紫外线防护等级 (protect grade against uvb)	din15	
打磨(polish)	no	yes
内保护片 (inside protect shelter)	47.5mm × 104mm × 1mm	
外保护片 (outside protect shelter)	89mm × 112mm × 1mm	