

# 多层板甲醛干燥器法检查、装饰单板出厂质量检测

产品名称	多层板甲醛干燥器法检查、装饰单板出厂质量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

木制品检测：

人造板检测：普通胶合板检测 GB/T 9846-2015,CNS 1349:2014、单板层积材检测 CNS 11818:2014 ,GB/T 20241-2006、细木工板 检测GB/T 5849-2016、刨花板检测 GB/T4897-2015、浸渍胶膜纸饰面纤维板检测和刨花板检测 GB/T 15102-2017、装饰单板 贴面人造板检测 GB/T 15104-2006、实木复合地板检测 GB/T

实木地板检测：实木地板检测 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2009、实木地板 检验方法 GB/T 15036. 2-2009

木质地板检测：浸渍纸层压木质地板检测 GB/T

如果是严格按照GB17657-2013标准中的甲醛气候箱设备与步骤来进行的话，那也可能是板材本身就是这样的释放量情况，没有达到稳定的区间状态。有些板材质量不是太好的话，是会出现这种情况的，

我们跟踪部分客户运行状态，还是有可能出现这种情况的。

### 一、检测范围及标准

气候箱法测甲醛适用于饰面人造板，是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准: GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB18580-2001《室内装

饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。

## 二、检测原理

将1m<sup>2</sup>表面积样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内，甲醛从样品中释放出来，与箱内空气混合，定期抽取箱内空气，将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶，空气中的甲醛全部溶入吸收液中，测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积，计算出每立方米空气中的甲醛量。