

气动蝶阀密封圈厂商 欧特派环保材料 肇庆气动蝶阀密封圈

产品名称	气动蝶阀密封圈厂商 欧特派环保材料 肇庆气动蝶阀密封圈
公司名称	广东欧特派环保材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙二上坊明珠五街一号
联系电话	13686004257 13686004257

产品详情

橡胶密封圈的材质分析：硅橡胶：具有突出的耐高低温性能，在-70 --+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医学用橡胶制品。三元乙丙：具有良好耐温、耐天候老化和臭氧老化性能，通常门窗密封条、汽车工业中使用较为广泛。若想了解更多关于橡胶密封圈的行业资讯，欢迎登录咱们的网站我们会为您带来更多实用的小知识。

o型橡胶密封圈首要广泛用于石油、化工、电站、冶金各个职业范畴中。

安全阀的各位密封圈都是依照触摸类型分为金属o型密封圈和非金属o型密封圈，肇庆气动蝶阀密封圈，o型橡胶密封圈(可简称为O型圈)纯归于非金属o型密封圈的典型密封结构。

橡胶是一种具有弹性的高分子密封资料(密封件质料)，给予较小的运用就能发作较大的变形，这种变形能够供给触摸应力，气动蝶阀密封圈报价，补偿走漏空隙。

密封圈包括动密封和静密封。动密封的密封耦合件间有匀速运动;静密封的密封耦合件间没有了相对运动。

静密封又可分成平面静密封、径向静密封及角静密封，气动蝶阀密封圈供应，他们的泄露空隙分别是轴向间隙和径向间隙。根据液压工作介质压力作用于密封圈的內径還是外径，平面静密封又有受內压与受外压之分。液压工作介质将会从內向外泄露的称为受內压平面静密封(外流式)，液压工做元件将会从外向內泄露的称为受外压平面静密封(內流氏)。

气动蝶阀密封圈厂商-欧特派环保材料-肇庆气动蝶阀密封圈由广东欧特派环保材料科技有限公司提供。
“进口密封件,非标密封件,泛塞封”选择广东欧特派环保材料科技有限公司，公司位于：广东东莞市高埗镇洗沙二上坊明珠五街一号，多年来，欧特派环保坚持为客户提供好的服务，联系人：隆先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧特派环保期待成为您的长期合作伙伴！